

2-Punkt Rollenschlitten

<https://ehle-hd.com/produkt/2-punkt-rollenschlitten/>



Der stufenlos **verstellbare Rollenschlitten mit 2-Punktfahrwerk** dient dem reibungslosen Führen der Schiebekameraköpfe für Dreh- / Schwenkkopfkameras und Axialkameras auf langen Strecken und ermöglicht die Zentrierung in Rohrmitte bis DN200. Gegenüber dem dem 3-Punkt Rollenschlitten kann dieser schon ab DN 150 mm eingesetzt werden und ermöglicht verschleißfreie Inspektionen bis 400 mm.

Merkmale

- einsetzbar ab DN150 bis max. 400 mm
- Rohrmitte DN150 - DN200
- stufenlos verstellbares Fahrwerk
- mit kugelgelagerten Rollen
- verwendbar an Schiebe-Kamerasystemen verschiedener Hersteller wie MiniCam, Ipek, IBAK usw.

Lieferumfang:

- 2-Punkt Rollenschlitten
- Klemmelement für 11 mm Schiebekabel

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	7000112	2-Punkt Rollenschlitten - universal	Arbeitsbereich: 150 - 400 mm Anwendung: Schiebesystem	350 × 140 × 90 mm 0.70