

360° Reinigungsdüsen

<https://ehle-hd.com/produkt/360-reinigungsduesen/>



Die **360° Reinigungsdüse** mit 12 Düseneinsätzen bietet hervorragende Reinigungsleistung auf die komplette Rohrwandung in 360°. Der geringe Strahlwinkeln von 15° bietet ausserdem besonders gute Abschwemmlösungen bei hohen Zugeigenschaften. Beim Zurückziehen der Düse werden Verschmutzungen wie Schotter, Sand, Kies etc. gelöst und das Rohr wird komplett gereinigt. Die Zugdüse ist Standardmäßig mit Vorstrahl ausgerüstet.

Merkmale

- zur Reinigung von Rohren ab 40 mm
- optimal für die Reinigung vor Sanierungen
- speziell für den Einsatz im Hausanschlussbereich entwickelt
- 360 Grad Reinigungsleistung durch 12 Rundstrahl-Einsätze
- sehr hohe Zug- und Reinigungsleistung, gute Bogengängigkeit
- hohe Abschwemmlösung
- Einsatz gegen feste Ablagerungen, leichte Inkrustierungen

Düseneinsätze:

- Um die Düse optimal auf das Spülaggregat abzustimmen benötigen wir Leistung der Pumpe (Liter pro Minute), den Arbeitsdruck (bar) sowie die Länge, Durchmesser und Material des HD-Schlauches.

Eigenschaften

| Abb | Art. Nr. | Produktbezeichnung | Eigenschaften | LxBxH & Gewicht |
|---|---------------|--|---|-------------------------|
|  | 80-0920-0000F | 360° Reinigungsdüse - Keramikeinsätze | Anschluss: 1/2" IG Einsatz ab: ab 40 mm Wasserleistung: ab 50 l/min Schubdüsen: 12x M4 Schub-Strahlwinkel: 15° Vorstrahldüsen: 1x M4 Vorstrahlwinkel: 0° | 40 x 30 x 30 mm 0.21 |
|  | 80-0920-GXXXF | 360° Reinigungsdüse - Stahleinsätze | Anschluss: 1/2" IG Einsatz ab: ab 40 mm Wasserleistung: ab 50 l/min Schubdüsen: 12x M4 Schub-Strahlwinkel: 15° Vorstrahldüsen: 1x M4 Vorstrahlwinkel: 0° | 40 x 30 x 30 mm 0.21 |