

3D Premium Hartmetallketten mit Opferwelle

<https://ehle-hd.com/produkt/3d-premium-hartmetallketten-mit-opferwelle/>



Picote 3D-Hartmetallketten dehnen sich in Abhängigkeit von der Drehzahl aus bis sie ihren maximalen Durchmesser erreichen. Ideal zum Navigieren in Durchmessersprüngen. Zeitaufwändiges Wechseln des Werkzeugs bei Änderung der Rohrnennweite entfällt ebenso wie ein Anpassen der Kettengröße beim Reinigen. Indem Sie die Drehzahl gezielt steuern, dehnt sich die 3D-Kette weiter aus und ermöglicht Ihnen, mit nur einem einzigen Werkzeug verschiedene Aufgaben zu bewältigen.

Merkmale

- Einsatz bei High-Speed-Abflussreinigung, Beseitigung von Verstopfungen, Entkalkung und Fett
- Kettenschleudern mit größeren, schwereren und extraharten Karbide- bzw. Hartmetallaufsätzen (7-Kamm)
- lange Standzeiten des Werkzeugs
- inklusive Opferwelle für eine einfachere Anwendung und geringeren Verschleiß der Welle
- drehzahlabhängige Selbsteinstellung des Durchmessers, daher ideal bei Durchmessersprüngen mit schwierigem Zugang.
- Kein Nachjustieren während der Reinigung, die 3D Kette dehnt sich beim Abtragen von Material weiter aus, bis sie ihre maximale Größe erreicht
- zum Reinigen von Steinzeug-, Beton- und Gussrohren

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	P1382005070	3D Premium Hartmetallkette 50-70/8	Wellentyp: 8 mm Arbeitsbereich: von 50 - 70 mm	400 × 30 × 30 mm 0.90
	P1382070100	3D Premium Hartmetallkette 70-100/8	Wellentyp: 8 mm Arbeitsbereich: von 70 - 100 mm	400 × 50 × 50 mm 1.00
	P1384005070	3D Premium Hartmetallkette 50-70/10	Wellentyp: 10 mm Arbeitsbereich: von 50 - 70 mm	400 × 30 × 30 mm 0.90
	P1384070100	3D Premium Hartmetallkette 70-100/10	Wellentyp: 10 mm Arbeitsbereich: von 70 - 100 mm	400 × 50 × 50 mm 1.00
	P1384100150	3D Premium Hartmetallkette 100-150/10	Wellentyp: 10 mm Arbeitsbereich: von 100 - 150 mm	400 × 50 × 50 mm 1.30