

Absaug- und Gebläseschläuche

<https://ehle-hd.com/produkt/absaug-und-geblaeseschlaeuche/>



Die **Absaug- und Gebläseschläuche** für unsere tragbaren Ventilatoren ermöglichen das Absaugen oder Belüften von Schächten, Behältern oder Bauwerken. Mittels Verbindungshülse und Schellen sind die Schläuche einfach verlängerbar.

Sie sind beständig gegen Zerreißen, Vibrationen und aggressive Gase, Stäube oder Chemikalien. Die Abfuhr der statischen Ladungen erfolgt durch die Erdung der Spirale.

Merkmale

- Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex-Schutz)
- Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- extrem gute Chemikalienbeständigkeit
- gute Laugen- und Säurebeständigkeit
- für aggressive Feststoffe wie Stäube, Pulver und Fasern
- für aggressive gasförmige Medien wie Dämpfe und Rauch
- verlängerbar

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	1140407	Spiralschlauch Ø125 mm	Länge: 7,5 m Durchmesser: 125 mm / 5"	750 × 125 × 125 mm 8.00
	1150102	Spiralschlauch Ø160 mm / ATEX	Länge: 7,5 m Durchmesser: 160 mm Ausführung: EX-Schutz	800 × 160 × 160 mm 8.00
	1140305	Spiralschlauch Ø200 mm / ATEX	Länge: 7,5 m Durchmesser: 200 mm Ausführung: EX-Schutz	800 × 200 × 200 mm 10.00
	1140410	Spiralschlauch Ø250 mm / ATEX	Länge: 7,5 m Durchmesser: 250 mm Ausführung: EX-Schutz	800 × 250 × 250 mm 11.00
	1140408	Verbindungshülse für Schlauch - Ø 125	Durchmesser: 125 mm / 5"	200 × 125 × 125 mm 0.40
	1140413	Verbindungshülse für Schlauch - Ø 160	Durchmesser: 160 mm	200 × 160 × 160 mm 0.50
	1150304	Verbindungshülse für Schlauch - Ø 200	Durchmesser: 200 mm	200 × 200 × 200 mm 0.60



1140411

Verbindungshülse für Schlauch - Ø **Durchmesser:** 250 mm
250

200 x 250 x 250 mm
0.70