

Absperrscheiben mit Durchgang

https://ehle-hd.com/produkt/absperrscheiben-mit-durchgang/



Die **Absperrscheiben aus Aluminium** haben eine überdurchschnittliche Haftreibung. Alle Verschlüsse verfügen über einen Durchgang, womit eine Bypasslegung möglich ist.

Die Durchgänge sind in der Grundausführung mit einem Blindverschluss druckdicht verschlossen.

Merkmale

- Einsatz bei Dichtigkeitsprüfungen gemäß DIN EN 1610 mit Luft und Wasser
- inklusive Blindverschluss aus Messing









Eigenschaften

bb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	2000150	Alu-Absperrscheibe - Ø 50	Einsatz: 50 mm (2") Spannbereich: 49-62 mm Durchgang: 1/2" max. Gegendruck: 2,0 bar	48 × 48 × 90 mm 0.22
	2000151	Alu-Absperrscheibe - Ø 65	Einsatz: 65 mm (2 1/2") Spannbereich: 62-75 mm Durchgang: 1/2" max. Gegendruck: 2,0 bar	61 × 61 × 90 mm 0.27
	2000152	Alu-Absperrscheibe - Ø 75	Einsatz: 75 mm (3") Spannbereich: 73-85 mm Durchgang: 1/2" max. Gegendruck: 1,4 bar	72 × 72 × 90 mm 0.30
	2000155	Alu-Absperrscheibe - Ø 90	Einsatz: 90 mm (3 1/2") Spannbereich: 84-95 mm Durchgang: 1/2" max. Gegendruck: 1,0 bar	83 × 83 × 90 mm 0.36
	2000156	Alu-Absperrscheibe - Ø 100	Einsatz: 100 mm (4°) Spannbereich: 94-110 mm Durchgang: 1/2° max. Gegendruck: 0,7 bar	93 × 93 × 90 mm 0.40
	2000157	Alu-Absperrscheibe - Ø 115	Einsatz: 115 mm (4 1/4") Spannbereich: 112-120 mm Durchgang: 1/2" max. Gegendruck: 0,7 bar	111 × 111 × 90 mm 0.60
	2000160	Alu-Absperrscheibe - Ø 125	Einsatz: 125 mm (5") Spannbereich: 121-135 mm Durchgang: 1/2' max. Gegendruck: 0,7 bar	120 × 120 × 90 mm 0.70



Gewerbestraße 2

D-04827 Machern OT Gerichshain





2000161

Alu-Absperrscheibe - Ø 150

Einsatz: 150 mm (6") Spannbereich: 148-163 mm Durchgang: 1/2" max. Gegendruck: 0,7 bar

147 × 147 × 90 mm 0.80



2000162

Alu-Absperrscheibe - Ø 175

Einsatz: 175 mm (7") Spannbereich: 175-200 mm Durchgang: 1" max. Gegendruck: 0,5 bar

177 × 177 × 160 mm

1.59



2000165

Alu-Absperrscheibe - Ø 200

Einsatz: 200 mm (8") Spannbereich: 193-220 mm Durchgang: 1" max. Gegendruck: 0,5 bar

1.92

189 × 189 × 160 mm

212 × 212 × 160 mm

234 × 234 × 200 mm

254 × 254 × 200 mm

297 × 297 × 200 mm



2000166

Alu-Absperrscheibe - Ø 225

Einsatz: 225 mm (9") Spannbereich: 213-230 mm Durchgang: 1"

max. Gegendruck: 0,5 bar

2.06



2000167

Alu-Absperrscheibe - Ø 250

Einsatz: 250 mm (10") Spannbereich: 245-270 mm Durchgang: 1"

max. Gegendruck: 0,5 bar

2.52



2000164

Alu-Absperrscheibe - Ø 275

Einsatz: 275 mm (11") Spannbereich: 274-328 mm Durchgang: 1'

max. Gegendruck: 0,5 bar

3.42



2000169

Alu-Absperrscheibe - Ø 300

Einsatz: 300 mm (12") Spannbereich: 295-325 mm

max. Gegendruck: 0,5 bar

Durchgang: 1"

3.45



2000174

Alu-Absperrscheibe - Ø 325

Einsatz: 325 mm (13") Spannbereich: 325 - 360 mm

Durchgang: 1"

max. Gegendruck: 0,3 bar

324 × 324 × 250 mm

4.75





Ehle-HD Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft mbH Gewerbestraße 2 D-04827 Machern OT Gerichshain

Telefon: +49 (0) 34 292 . 654 - 20 Telefax: +49 (0) 34 292 . 654 - 21 Email: service@ehle-hd.com





2000170

Alu-Absperrscheibe - Ø 350

Einsatz: 350 mm (14") Spannbereich: 340-375 mm Durchgang: 1"

max. Gegendruck: 0,3 bar

339 × 339 × 250 mm

5.35



2000163

Alu-Absperrscheibe - Ø 375

Einsatz: 375 mm (15") Spannbereich: 370-410 mm Durchgang: 1"

max. Gegendruck: 0,3 bar

354 × 354 × 225 mm

5.90



2000171

Alu-Absperrscheibe - Ø 400

Einsatz: 400 mm (16") Spannbereich: 390-425 mm Durchgang: 1" max. Gegendruck: 0,3 bar 389 × 389 × 280 mm

6.95



2000175

Alu-Absperrscheibe - Ø 450

Einsatz: 450 mm (18") Spannbereich: 445 - 495 mm

max. Gegendruck: 0,3 bar

Durchgang: 1"

445 × 445 × 280 mm 8.75



2000172

Alu-Absperrscheibe - Ø 500

Einsatz: 500 mm (20") Spannbereich: 495-520 mm

Durchgang: 2" max. Gegendruck: 0,3 bar 494 × 494 × 280 mm 14.0



2000173

Alu-Absperrscheibe - Ø 600

Einsatz: 600 mm (24") Spannbereich: 590-630 mm

Durchgang: 2'

max. Gegendruck: 0,2 bar

589 × 589 × 280 mm 15.0

Seite 4



