

Absperrscheiben mit Durchgang

<https://ehle-hd.com/produkt/absperrscheiben-mit-durchgang/>



Die **Absperrscheiben aus Aluminium** haben eine überdurchschnittliche Haftreibung. Alle Verschlüsse verfügen über einen Durchgang, womit eine Bypasslegung möglich ist.

Die Durchgänge sind in der Grundausführung mit einem Blindverschluss druckdicht verschlossen.

Merkmale

- Einsatz bei Dichtigkeitsprüfungen gemäß DIN EN 1610 mit Luft und Wasser
- inklusive Blindverschluss aus Messing

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	2000150	Alu-Absperrscheibe - Ø 50	Einsatz: 50 mm (2") Spannbereich: 49-62 mm Durchgang: 1/2" max. Gegendruck: 2,0 bar	48 × 48 × 90 mm 0,22
	2000151	Alu-Absperrscheibe - Ø 65	Einsatz: 65 mm (2 1/2") Spannbereich: 62-75 mm Durchgang: 1/2" max. Gegendruck: 2,0 bar	61 × 61 × 90 mm 0,27
	2000152	Alu-Absperrscheibe - Ø 75	Einsatz: 75 mm (3") Spannbereich: 73-85 mm Durchgang: 1/2" max. Gegendruck: 1,4 bar	72 × 72 × 90 mm 0,30
	2000155	Alu-Absperrscheibe - Ø 90	Einsatz: 90 mm (3 1/2") Spannbereich: 84-95 mm Durchgang: 1/2" max. Gegendruck: 1,0 bar	83 × 83 × 90 mm 0,36
	2000156	Alu-Absperrscheibe - Ø 100	Einsatz: 100 mm (4") Spannbereich: 94-110 mm Durchgang: 1/2" max. Gegendruck: 0,7 bar	93 × 93 × 90 mm 0,40
	2000157	Alu-Absperrscheibe - Ø 115	Einsatz: 115 mm (4 1/4") Spannbereich: 112-120 mm Durchgang: 1/2" max. Gegendruck: 0,7 bar	111 × 111 × 90 mm 0,60
	2000160	Alu-Absperrscheibe - Ø 125	Einsatz: 125 mm (5") Spannbereich: 121-135 mm Durchgang: 1/2" max. Gegendruck: 0,7 bar	120 × 120 × 90 mm 0,70

	2000161	Alu-Absperrscheibe - Ø 150	Einsatz: 150 mm (6") Spannbereich: 148-163 mm Durchgang: 1/2" max. Gegendruck: 0,7 bar	147 × 147 × 90 mm 0.80
	2000162	Alu-Absperrscheibe - Ø 175	Einsatz: 175 mm (7") Spannbereich: 175-200 mm Durchgang: 1" max. Gegendruck: 0,5 bar	177 × 177 × 160 mm 1.59
	2000165	Alu-Absperrscheibe - Ø 200	Einsatz: 200 mm (8") Spannbereich: 193-220 mm Durchgang: 1" max. Gegendruck: 0,5 bar	189 × 189 × 160 mm 1.92
	2000166	Alu-Absperrscheibe - Ø 225	Einsatz: 225 mm (9") Spannbereich: 213-230 mm Durchgang: 1" max. Gegendruck: 0,5 bar	212 × 212 × 160 mm 2.06
	2000167	Alu-Absperrscheibe - Ø 250	Einsatz: 250 mm (10") Spannbereich: 245-270 mm Durchgang: 1" max. Gegendruck: 0,5 bar	234 × 234 × 200 mm 2.52
	2000164	Alu-Absperrscheibe - Ø 275	Einsatz: 275 mm (11") Spannbereich: 274-328 mm Durchgang: 1" max. Gegendruck: 0,5 bar	254 × 254 × 200 mm 3.42
	2000169	Alu-Absperrscheibe - Ø 300	Einsatz: 300 mm (12") Spannbereich: 295-325 mm Durchgang: 1" max. Gegendruck: 0,5 bar	297 × 297 × 200 mm 3.45
	2000174	Alu-Absperrscheibe - Ø 325	Einsatz: 325 mm (13") Spannbereich: 325 - 360 mm Durchgang: 1" max. Gegendruck: 0,3 bar	324 × 324 × 250 mm 4.75

	2000170	Alu-Absperrscheibe - Ø 350	Einsatz: 350 mm (14") Spannbereich: 340-375 mm Durchgang: 1" max. Gegendruck: 0,3 bar	339 × 339 × 250 mm 5.35
	2000163	Alu-Absperrscheibe - Ø 375	Einsatz: 375 mm (15") Spannbereich: 370-410 mm Durchgang: 1" max. Gegendruck: 0,3 bar	354 × 354 × 225 mm 5.90
	2000171	Alu-Absperrscheibe - Ø 400	Einsatz: 400 mm (16") Spannbereich: 390-425 mm Durchgang: 1" max. Gegendruck: 0,3 bar	389 × 389 × 280 mm 6.95
	2000175	Alu-Absperrscheibe - Ø 450	Einsatz: 450 mm (18") Spannbereich: 445 - 495 mm Durchgang: 1" max. Gegendruck: 0,3 bar	445 × 445 × 280 mm 8.75
	2000172	Alu-Absperrscheibe - Ø 500	Einsatz: 500 mm (20") Spannbereich: 495-520 mm Durchgang: 2" max. Gegendruck: 0,3 bar	494 × 494 × 280 mm 14.0
	2000173	Alu-Absperrscheibe - Ø 600	Einsatz: 600 mm (24") Spannbereich: 590-630 mm Durchgang: 2" max. Gegendruck: 0,2 bar	589 × 589 × 280 mm 15.0