

Agilios XR60 Full-HD - Aktionangebot

<https://ehle-hd.com/produkt/agilios-xr60-full-hd-aktionangebot/>



Im Aktionszeitraum erhältst du das **IPEK Schiebekamerasystem AGILIOS XR60 Full-HD** im attraktiven **Roto- oder Duo-Set** zum unschlagbaren Sonderpreis. Das Angebotspaket umfasst die AGILIOS Schiebekamera, das Steuergerät VC500 inklusive des Standardsoftware-Paket VisionReport II für normgerechte Inspektionen, zwei leistungsstarke Akkus und das Transportkit mit den großen Rädern. Je nach Ausführung ist das Set wahlweise mit einer Schwenkkopfkamerasonde (Roto-Set) oder mit einer Schwenk- und Axialkamera (Duo-Set) ausgestattet.

Mit dem AGILIOS XR60 bist du optimal gerüstet, um Leitungen ab DN50 präzise zu inspizieren, deine Ergebnisse direkt vor Ort zu dokumentieren und normgerechte Berichte zu erstellen. Dank des integrierten Schadenskatalogs und der praktischen WinCan-Schnittstelle lassen sich die aufgenommenen Daten mühelos in der Bürosoftware weiterverarbeiten.

- **Roto-Set 18.999,- € - statt 25.246,- € (zzgl. MwSt.+ Versand)**
- **Duo-Set 20.999,- € - statt 27.997,- € (zzgl. MwSt.+ Versand)**

Nur gültig bis zum 31.12.2025 und solange der Vorrat reicht.

Merkmale

Das Aktionsangebot beinhaltet:

- 1x AGILIOS XR60 Haspel mit 60 m Schiebekabel
- 1x VC500 Steuergerät
- inkl. Standard-Software VisionReport II für normgerechte Inspektionen
- 1x Transportkit mit großen Rädern
- 2x Li-Ionen Akkus
- 1x PTP50 HD Schwenkkamerasonde
- 1x AC40 HD Axial-Kamerasonde (nur im Duo-Set enthalten)

Bedienpult VC500

- robustes Multifunktionales, portables Bedienpult und tageslichttauglicher Touch-Screen mit hoher Auflösung
- einfache Bedienung auch mit Arbeitshandschuhen
- Dateneingabe am VC500 auch mit USB-Tastatur und -Maus möglich
- zwei 2-Achsen-Joysticks mit Push-Funktion zur präzisen Steuerung von Fahrwagen- und Kamerafunktionen
- Bedienpult für AGILIOS und ROVION-Inspektionssysteme
- tageslicht- und baustellentauglich (Schutzklasse IP55)
- im- und exportiere Inspektionsberichte einfach und schnell
- einfacher Datenaustausch (USB, W-LAN & LAN)
- dokumentieren gem. gängiger Normen (ATV, DWA, Isybau etc.) inklusive VisionReport II "Standard" Software
- modular erweiterbare Software
- je nach Kundenanforderung einstellbare Auflösung der Videoaufzeichnung (Full HD, HD & SD)
- Videoauflösungen auswahlbar: Full HD (1920x1080 px), HD (1280x720 px), SD (640x360px)
- Interner Speicher: 128 GB

60 m Haspel XR60 HD

- Ø 9 mm Schiebeaal
- kompaktes und robustes Aluminium-Gestell
- manuell einstellbare Korbbremse
- Kugelkopf für Bedienpult-Aufnahme
- interner Meterzähler
- wechselbare E-Box
- Akku-oder Netzbetrieb möglich.
- Schnittstellen: 1x Bedienpult, 2x Akku, 1x analog Video OUT, 1x WiFi, externe Stromversorgung (1x AC IN, 1x DC IN)
- Dimensionen (BxHxT): ca. 578 x 706 x 323mm
- Gewicht: ca. 16 kg (inkl. 60m Aal)
- Tasche (für z.B. Zubehör)

Schwenkkopfkamera PTP50II HD (im Roto- und Duo-Set enthalten)

- Einsatz im Schiebebetrieb ab DN60 bis DN300
- Full-HD Auflösung 1920x1080 px
- starke homogene Ausleuchtung durch regelbare LED-Beleuchtung
- 90° bogengängig ab DN75
- abbiegefähig mit Schiebestäbchen

- mit extrem widerstandsfähigen Edelstahlgehäuse, integrierter Edelstahl Rammschutz
- auswechselbares Kamerafrontglas (Saphirglas)
- bis 1 bar druckfest mit integriertem Drucksensor
- integrierte Laser zur Durchmesser- und Rissbreitenvermessung
- integrierte Multifrequenzortungsspule (512Hz/640Hz/33 kHz)
- 100° diagonaler Blickwinkel
- schwenkbar von -90° bis + 122° und Endlosrotation
- Fokus von 1mm bis unendlich
- lichtempfindlich ab 0,4 Lux, Blende (fix)
- inkl. Transportkoffer, Werkzeug, Schiebemugel und 2 Abbiegestäbchen

Axial-Kamera AC40 HD (nur im Duo-Set enthalten)

- Axial Kamera AC40 mit aufrechtem Bild (selbstnivellierend)
- für Rohr-Nennweiten 50 - 200 mm, Bogengängigkeit ab DN75 / 90°
- Full-HD Auflösung 1920x1080 px
- robustes Edelstahlgehäuse, bis 1 bar druckdicht, integrierter Drucksensor
- integrierte Multifrequenzortungsspule (512Hz / 640Hz / 33kHz)
- Beleuchtungsring mit 5 fokussierten Hochleistungs-LEDs
- bis 1 bar druckfest mit integriertem Drucksensor
- Dimensionen (Ø x L): 40 x 250mm (inkl. Feder und Anschlussstecker)
- Gewicht: ca. 0,65 kg
- inkl. Transportkoffer, Werkzeug, 3 Schiebemugel

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	AGILIOS-HD-60M-Roto-Aktion	Agilios XR60 HD - Roto-Set Aktion	Ausführung: Aktionsangebot Kamera: PTP50II Schwenkkopfkamera Arbeitsbereich: 60 - 300 mm Länge: 60 m Videoauflösung: Full-HD	578 x 706 x 416 mm 23,5
	AGILIOS-HD-60M-Duo-Aktion	Agilios XR60 HD - Duo-Set Aktion	Ausführung: Aktionsangebot Kamera: AC40 Axialkamera PTP50II Schwenkkopfkamera Arbeitsbereich: 50 - 300 mm Länge: 60 m Videoauflösung: Full-HD	578 x 706 x 416 mm 23,5