DATENBLATT

Berge-Düsen

https://ehle-hd.com/produkt/berge-duesen/

Ob verloren gegangene Werkzeuge, Spiralen oder Fremdkörper – unsere **Berge-Düsen** mit einem eingebauten Haftmagnet von 7 - 47 kg Zugkraft helfen metallische Gegenstände aus Rohren und Kanälen mit Hilfe eines Hochdruckspülgerätes zu bergen.

Die Berge-Düsen sind modifizierte Reinigungsdüsen und verfügen wie unsere Bombendüsen über 2 Strahlkreise für hervorragende Vortrieb- und Abschwemmleistung. Dadurch sind sie perfekt für zyklische Reinigungsarbeiten.

Merkmale

- zur Bergung von metallischen Gegenständen aus Rohren und Kanälen
- mit 2 Düsen-Strahlkreisen für zyklisches Reinigungsaufgaben

Düseneinsätze:

- Die Düsen werden standardmäßig mit Vollkeramik- und Keramik-Düseneinsätzen bestückt. Andere Düseneinsätze auf Anfrage.
- Um die Düse optimal auf das Spülaggregat abzustimmen benötigen wir Leistung der Pumpe (Liter pro Minute), den Arbeitsdruck (bar) sowie die Länge, Durchmesser und Material des HD-Schlauches.

Ehle-HD Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft mbH
Gewerbestraße 2
D-04827 Machern OT Gerichshain

Telefon: +49 (0) 34 292 . 654 - 20
Telefax: +49 (0) 34 292 . 654 - 21
Email: service@ehle-hd.com

www.ehle-hd.com

DATENBLATT

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	1100270	1/2" Bergedüse	**Anschluss**: 1/2" IG **Einsatz ab**: 100 mm **Wasserleistung**: ab 50 l/min **Magnet-Zugkraft**: 7 kg **Schubdüsen**: 5x M6 **Schub-Strahlwinkel**: 25˚	60 × 56 × 56 mm 0.75
	1100271	3/4" Bergedüse	**Anschluss**: 3/4" IG **Einsatz ab**: 150 mm **Wasserleistung**: ab 120 l/min **Magnet-Zugkraft**: 27 kg **Schubdüsen**: 2x 4 M10 **Schub-Strahlwinkel**: 25˚ / 12˚	100 × 75 × 75 mm 2.10
	1100272	1" Bergedüse	**Anschluss**: 1" IG **Einsatz ab**: 200 mm **Wasserleistung**: ab 220 l/min **Magnet-Zugkraft**: 47 kg **Schubdüsen**: 2x 5 M10 **Schub-Strahlwinkel**: 30˚ / 12˚	190 × 100 × 100 mm 8.10

Ehle-HD Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft mbH
Gewerbestraße 2
D-04827 Machern OT Gerichshain

Telefon: +49 (0) 34 292 . 654 - 20
Telefax: +49 (0) 34 292 . 654 - 21
Email: service@ehle-hd.com

www.ehle-hd.com