

Blue 50 - Rotationsdüse

<https://ehle-hd.com/produkt/blue-50-rotationsduese/>



Die **Blue 50 Rotationsdüse** - ist eine Düse, die fast alle Probleme löst. Zum Beseitigen von Fettablagerungen, Inkrustierungen, schwere mineralische Ablagerungen, Verstopfungen und Verwurzelungen. Sie reinigt größere Durchmesser schneller, mit weniger Wasser gegenüber herkömmlichen Düsen.

Sie kann mit Frisch- oder Recyclingwasser betrieben werden und verfügt über eine reibungslose, elektromagnetische Drehzahlregelung. So kann die Drehgeschwindigkeit auf den jeweiligen Rohrdurchmesser und die erforderlichen Bedürfnisse angepasst werden.

Durch den Vorstrahl kann die Düse auch zur Beseitigung von Verstopfungen einzusetzen werden.

Merkmale

- Einsatz ab 75 mm bis 200 mm
- zum Beseitigen von Fettablagerungen, Inkrustierungen, schwere mineralische Ablagerungen, Verstopfungen und Verwurzelungen
- 90° bogengängig in DN100
- ab 45 bis 90 Liter pro Minute bis 200 bar einsetzbar
- Geeignet für jede Wasserqualität – Frisch- oder Recyclingwasser, auch Druckumsetzer
- Kontrollierte Drehzahl mittels Wirbelstrom-Magnetbremse, die wie ein Drehkraftregler funktioniert. Die Bremse verursacht keine Geräusche, ist reibungs- und verschleißfrei auf die gesamte Nutzungsdauer.
- Die Blue 50 verfügt über vier hochpräzise, lebensdauer geschmierte Lager für extrem hohe Belastungen und grobe Handhabung.
- Kein Öl, kein Bremsbelag, keine Buchsen Keine Wartung notwendig!

Düseneinsätze:

- Um die Düse optimal auf das Spülaggregat abzustimmen benötigen wir Leistung der Pumpe (Liter pro Minute), den Arbeitsdruck (bar) sowie die Länge, Durchmesser und Material des HD-Schlauches.

Lieferumfang:

- Blue 50 Dreheinheit mit Geschwindigkeitseinstellung
- Reinigungskopf
- inkl. Keramikeinsätze M6

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	80-8550-0010	1/2" Blue 50 - Koffer	Anschluss: 1/2" IG Einsatz ab: 75 - 200 mm Wasserleistung: 45 - 90 l/min Schubdüsen: 3x M6 Rotationsdüsen: 3x M6	92 x 65 x 65 mm 1.5
	80-8550-0010F	1/2" Blue 50 mit Vorstrahl - Koffer	Anschluss: 1/2" IG Einsatz ab: 75 - 200 mm Wasserleistung: 45 - 90 l/min Schubdüsen: 3x M6 Rotationsdüsen: 3x M6 Vorstrahldüsen: 1x M6	92 x 65 x 65 mm 1.5
	80-8555-0010	3/4" Blue 50 - Koffer	Anschluss: 3/4" IG Einsatz ab: 75 - 200 mm Wasserleistung: 45 - 90 l/min Schubdüsen: 3x M6 Rotationsdüsen: 3x M6	96 x 65 x 65 mm 1.6
	80-8555-0010F	3/4" Blue 50 mit Vorstrahl - Koffer	Anschluss: 3/4" IG Einsatz ab: 75 - 200 mm Wasserleistung: 45 - 90 l/min Schubdüsen: 3x M6 Rotationsdüsen: 3x M6 Vorstrahldüsen: 1x M6	96 x 65 x 65 mm 1.6