

Bombe-Plus Düsen

<https://ehle-hd.com/produkt/bombe-plus-duesen/>



Für große Kanallängen und speziell bei Deponien - empfehlen wir die Bombe-Plus Reinigungsdüse!

Die Bombe-Plus, auch Deponie-Düse genannt, verfügt gegenüber der normalen Bomben-Reinigungsdüse über 2 flachere Strahlwinkel von 8° und 15° diese ermöglichen große Schlauchlängen und die Reinigung langer Strecken/Haltungen.

Merkmale

- zur Reinigung von leicht bis mittelstark verschmutzten Kanälen ab DN 200
- speziell für sehr große Kanallängen z.B. in Deponien oder an Autobahnen
- für regelmäßige Wartungsarbeiten

Düseneinsätze:

- Die Düsen werden standardmäßig mit Keramik-Düseneinsätzen im VA-Träger bestückt. Andere Düseneinsätze auf Anfrage.
- Um die Düse optimal auf das Spüllaggregat abzustimmen benötigen wir Leistung der Pumpe (Liter pro Minute), den Arbeitsdruck (bar) sowie die Länge, Durchmesser und Material des HD-Schlauches.

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	1100250	1" Bombe-Plus B200	Anschluss: 1" IG Einsatz ab: 200 - 600 mm Wasserleistung: ab 220 l/min Schubdüsen: 2x 5 M10 Schub-Strahlwinkel: 8° / 15° Vorstrahldüsen: - Vorstrahlwinkel: -	190 x 100 x 100 mm 7.60
	1100251	1 1/4" Bombe-Plus B300	Anschluss: 1 1/4" IG Einsatz ab: 300 - 800 mm Wasserleistung: ab 300 l/min Schubdüsen: 2x 5 M10 Schub-Strahlwinkel: 8° / 15° Vorstrahldüsen: - Vorstrahlwinkel: -	240 x 110 x 110 mm 12.00