

Bulldozer Sohlenreiniger

<https://ehle-hd.com/produkt/bulldozer-sohlenreiniger/>



Die **Bulldozer Räumdüsen** sind sehr schwere Kanalreinigungsdüsen deren gesamte Wasserleistung sich auf die zu reinigende Kanalsohle konzentriert. Sie eignet sich besonders für schwere sandige, schlammige oder steinige Ablagerungen. Die Düsen verfügen über auswechselbare Kufen aus gehärtetem Stahl.

Wir empfehlen die Verwendung von Drehgelenken an den Bulldozern.

Merkmale

- zur Räumung schwerer Ablagerungen wie Sand und Schlamm
- wenig Wasserverbrauch
- gründliche Reinigung, enorme Spülleistung und gute Schwemmwirkung der Kanalsohle
- die zur Verfügung stehende Wassermenge konzentriert sich auf den Sohlenbereich
- Tiefenreinigung im stark wasserführenden Kanal (kein Aufschwimmen)
- volle Gleitfähigkeit bei Vorlauf und Rückzug durch Kantenverkleidung
- **an Fahrzeugen mit Wasserrückgewinnung verwendbar**

Düseneinsätze:

- Die Düsen werden standardmäßig mit Keramik im VA-Träger Düseneinsätzen bestückt. Andere Düseneinsätze auf Anfrage.
- Um die Düse optimal auf das Spülaggregat abzustimmen benötigen wir Leistung der Pumpe (Liter pro Minute), den Arbeitsdruck (bar) sowie die Länge, Durchmesser und Material des HD-Schlauches.

Eigenschaften

| Abb | Art. Nr. | Produktbezeichnung | Eigenschaften | LxBxH & Gewicht |
|---|--------------|--------------------------|--|----------------------------|
|  | 80-0202-0000 | 3/4" Bulldozer - BU75 | Anschluss: 3/4" IG Einsatz ab: ab 200 mm Wasserleistung: ab 100 L/min Schubdüsen: 6x M10 | 330 × 150 × 160 mm 7.00 |
|  | 80-0204-0000 | 1" Bulldozer - BU100 | Anschluss: 1" IG Einsatz ab: ab 800 mm Wasserleistung: ab 300 L/min Schubdüsen: 10x M10 | 600 × 250 × 200 mm 37.0 |
|  | 80-0205-0000 | 1 1/4" Bulldozer - BU125 | Anschluss: 1 1/4" IG Einsatz ab: ab 800 mm Wasserleistung: ab 300 L/min Schubdüsen: 10x M10 | 600 × 250 × 200 mm 37.0 |