

Bypass-Dichtkissen für große Wassermengen

<https://ehle-hd.com/produkt/bypass-dichtkissen/>



Die **Bypass-Absperrblasen** von Vetter wurden speziell dafür entwickelt, große Wassermengen kontrolliert abzuleiten und Abwässer während Reparatur- oder Wartungsarbeiten gezielt umzuleiten. Dank ihrer besonders großen Durchlassöffnung ermöglichen sie einen effizienten Bypass-Betrieb.


Das austauschbare Dichtkissen sitzt auf einem leichten PE-Kern, wodurch die Absperrblase im Vergleich zu Varianten mit Stahlkern deutlich weniger Gewicht aufweist und sich einfacher handhaben lässt. Standardmäßig liefern wir die Bypass-Dichtkissen mit Storz Kupplungen aus.

Merkmale

- zum Absperrern, Abpumpen und Umleiten von Rohr- und Abwasserleitungen ab DN 100 bis 1.200 mm
- große Durchlassöffnung für hohe Durchflussmengen
- ideal zur Ableitung und Umleitung von Abwässern bei Reparaturen
- austauschbares Dichtkissen auf leichtem PE-Kern
- deutlich leichter als Varianten mit Stahlkern
- standardmäßig mit Storz-Kupplungen ausgestattet
- einfache Handhabung und schneller Einsatz
- robuste, langlebige Konstruktion für anspruchsvolle Anwendungen
- für Gegendrücke bis zu 5 m Wassersäule (**max. 0,5 bar**) geeignet
- Hohe Qualitätskontrolle – jede Absperrblase durchläuft nach Fertigung eine Prüfung und erhält ein Prüfsiegel
- Made in Germany

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir grundsätzlich den Einsatz eines Verbaugerätes bzw. einer Ausschubsicherung gemäß DGUV Information 201-022 (ehemals BGI 802).

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	V1481004401	Bypass-Dichtkissen - PDK10/20 PE	Arbeitsbereich: 100 - 200 mm Durchgang: 2,5" Storz-C Zylinderlänge: 485 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar max. Gegendruck: 0,5 bar	635 × 97 × 97 mm 2.20
	V1481005001	Bypass-Dichtkissen - PDK20/50 PE	Arbeitsbereich: 200 - 500 mm Durchgang: 4" Storz-A Zylinderlänge: 550 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar max. Gegendruck: 0,5 bar	700 × 195 × 195 mm 7.00
	V1481008000	Bypass-Dichtkissen - PDK50/120 PE	Arbeitsbereich: 500 - 1200 mm Durchgang: 4" Storz-A Zylinderlänge: 940 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar max. Gegendruck: 0,5 bar	1070 × 450 × 450 mm 36.8