

CR-Rohrdichtkissen - öl- & chemikalienbeständig

<https://ehle-hd.com/produkt/cr-rohrdichtkissen-oel-chemikalienbestaendig/>



Die öl- und chemikalienbeständigen **CR-Rohrdichtkissen** von Vetter sind die universale Lösung, wenn es darum geht, Rohrleitungen und Kanäle schnell und sicher zu verschließen. Hergestellt aus hochwertigem Chloropren-Kautschuk, bieten diese Absperrblasen eine besonders hohe Beständigkeit gegenüber Mineralöl, Heizöl und vielen chemischen Substanzen – deutlich robuster als klassische Rohrdichtkissen aus Naturkautschuk. Sie eignen sich ideal für Industrieanlagen, Wartungsarbeiten oder als schnelle Notfall-Lösung bei Havarien und Unfällen.

Besonders praktisch ist ihr Einsatz, um den Eintritt von chemischen oder gefährlichen Flüssigkeiten in das Abwassernetz zu verhindern. So schützen die Rohrdichtkissen Straßen, Industrieanlagen und die Umwelt effektiv vor Schäden und Kontamination – schnell, zuverlässig und unkompliziert.

Merkmale

- Hergestellt aus robustem Chloropren-Kautschuk
- Beständig gegen Mineralöl, Heizöl und viele chemische Substanzen
- Schnelle und sichere Abdichtung von Rohrleitungen, Kanälen und Gullys
- Verhindert das Eindringen von gefährlichen Flüssigkeiten ins Abwassernetz
- Ideal für Industrieanlagen, Wartungsarbeiten und Notfalleinsätze
- geeignet für die Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610
- Einfache Handhabung dank leichter und robuster Bauweise
- Hohe Qualitätskontrolle – jede Absperrblase durchläuft nach Fertigung eine Prüfung und erhält ein Prüfsiegel
- Made in Germany

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir grundsätzlich den Einsatz eines Verbaugerätes bzw. einer Ausschubsicherung gemäß DGUV Information 201-022 (ehemals BGI 802).

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	V1440008100	CR-Rohrdichtkissen - RDK7/15	Arbeitsbereich: 70 - 150 mm Zylinderlänge: 300 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar max. Gegendruck: 1,0 bar	345 × 68 × 68 mm 0,60
	V1440024300	CR-Rohrdichtkissen - RDK10/20	Arbeitsbereich: 100 - 200 mm Zylinderlänge: 250 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar max. Gegendruck: 1,0 bar	295 × 90 × 90 mm 1,1
	V1440008000	CR-Rohrdichtkissen - RDK15/30	Arbeitsbereich: 150 - 300 mm Zylinderlänge: 350 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar max. Gegendruck: 1,0 bar	395 × 145 × 145 mm 2,50
	V1440027100	CR-Rohrdichtkissen - RDK20/40	Arbeitsbereich: 200 - 400 mm Zylinderlänge: 650 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar max. Gegendruck: 1,0 bar	700 × 195 × 195 mm 3,40
	V1440007900	CR-Rohrdichtkissen - RDK30/60	Arbeitsbereich: 300 - 600 mm Zylinderlänge: 735 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar max. Gegendruck: 1,0 bar	780 × 295 × 295 mm 7,30
	V1480004800	CR-Rohrdichtkissen - RDK60/120	Arbeitsbereich: 600 - 1200 mm Zylinderlänge: 1320 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar max. Gegendruck: 0,5 bar	1365 × 580 × 580 mm 27,0