

DUO-Rohrdüsen

<https://ehle-hd.com/produkt/duo-rohrduesen/>



Die **Duo-Rohrdüsen** sind eine Weiterentwicklung unserer **Standard-Rohrdüsen**. Durch das neue Design mit 2 Düsenstrahlkreisen konnte die Reinigungsleistung und die Zugkraft nochmals gesteigert werden. Die Düse mit der bogengängige Ei-Form eignen sich bestens für den Einsatz im Hausanschlussbereich. Richtig eingesetzt, zentriert sich die Düse automatisch im zu reinigenden Rohr.

Merkmale

- zur Reinigung von Rohren und Leitungen ab DN 70
- verbesserte Zug- und Reinigungsleistung durch 2 unterschiedliche Strahlkreise
- besonders für den Hausanschlussbereich, längere Rohre und Haltungen geeignet
- alle DUO-Düsen werden mit Vorstrahl und Blindstopfen geliefert
- zur Beseitigung von mittleren Verschmutzungen bis hin zu leichten Verstopfungen (Einsatz mit Vorstrahl)

Düseneinsätze:

- Die Düsen werden standardmäßig mit Vollkeramik Düseneinsätzen bestückt. Andere Düseneinsätze auf Anfrage.
- Um die Düse optimal auf das Spülaggregat abzustimmen benötigen wir Leistung der Pumpe (Liter pro Minute), den Arbeitsdruck (bar) sowie die Länge, Durchmesser und Material des HD-Schlauches.

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	1100080	1/2" DUO-Rohrdüse	Anschluss: 1/2" IG Einsatz ab: 70 - 250 mm Wasserleistung: ab 60 l/min Schubdüsen: 2x 3 M6 Schub-Strahlwinkel: 23° / 18° Vorstrahldüsen: 1x M6 Vorstrahlwinkel: 0°	57 x 45 x 45 mm 0.35
	1100082	3/4" DUO-Rohrdüse	Anschluss: 3/4" IG Einsatz ab: 100 - 250 mm Wasserleistung: ab 120 l/min Schubdüsen: 2x 4 M6 Schub-Strahlwinkel: 25° / 20° Vorstrahldüsen: 1x M6 Vorstrahlwinkel: 0°	70 x 50 x 50 mm 0.50
	1100084	1" DUO-Rohrdüse	Anschluss: 1" IG Einsatz ab: 150 - 300 mm Wasserleistung: ab 200 l/min Schubdüsen: 2x 5 M6 Schub-Strahlwinkel: 25° / 20° Vorstrahldüsen: 1x M6 Vorstrahlwinkel: 0°	85 x 56 x 56 mm 0.72