

## Durchgang Flex-Packer 450-1200

<https://ehle-hd.com/produkt/durchgang-flex-packer-450-1200/>



Die **Durchgang Flex-Packer 450-1200** bestehen aus einem Einschicht-Gummikörper und zwei Metallköpfen mit Fahrwerk (3x 120°), die für stabile Bewegung des Packers in der Rohrleitung sorgen.

Die Packer werden mit Durchgängen geliefert, damit das Wasser während der Sanierung abfließen kann. Da die Packer und die Durchgänge flexibel sind, können sie problemlos in der beschädigten Rohrleitung installiert werden.

### Merkmale

- Edelstahl-Kupplungen mit flexiblem Durchgang Ø 100 mm
- Durchgang mit 4" Zoll IG-Gewinde in den Kupplungen
- inklusive 3-Punkt-Fahrwerk (3x 120°) für ein einfaches Positionieren des Packers
- ausgestattet mit Zugöse und Luftkupplung
- ISO 9001 TÜV zertifiziert
- **max. Betriebsdruck 1,0 bar**

## Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	2003201	Durchgang Flex-Packer 450-600 / 1,0 m	<b>Arbeitsbereich:</b> 450 - 600 mm <b>Länge:</b> 1.100 mm <b>Durchgang:</b> 100 mm <b>Betriebsüberdruck:</b> 1,0 bar	1340 × 360 × 360 mm 40,0
	2003202	Durchgang Flex-Packer 450-600 / 1,5 m	<b>Arbeitsbereich:</b> 450 - 600 mm <b>Länge:</b> 1.600 mm <b>Durchgang:</b> 100 mm <b>Betriebsüberdruck:</b> 1,0 bar	1840 × 360 × 360 mm 45,0
	2003204	Durchgang Flex-Packer 450-600 / 2,0 m	<b>Arbeitsbereich:</b> 450 - 600 mm <b>Länge:</b> 2.000 mm <b>Durchgang:</b> 100 mm <b>Betriebsüberdruck:</b> 1,0 bar	2240 × 360 × 360 mm 48
	2003205	Durchgang Flex-Packer 450-600 / 2,5 m	<b>Arbeitsbereich:</b> 450 - 600 mm <b>Länge:</b> 2.700 mm <b>Durchgang:</b> 100 mm <b>Betriebsüberdruck:</b> 1,0 bar	2940 × 360 × 360 mm 55,0
	2003206	Durchgang Flex-Packer 450-600 / 3,0 m	<b>Arbeitsbereich:</b> 450 - 600 mm <b>Länge:</b> 3.000 mm <b>Durchgang:</b> 100 mm <b>Betriebsüberdruck:</b> 1,0 bar	3240 × 360 × 360 mm 58,0
	2003210	Durchgang Flex-Packer 600-800 / 1,0 m	<b>Arbeitsbereich:</b> 600 - 800 mm <b>Länge:</b> 1.400 mm <b>Durchgang:</b> 100 mm <b>Betriebsüberdruck:</b> 1,0 bar	1640 × 383 × 383 mm 61,0
	2003212	Durchgang Flex-Packer 600-800 / 1,5 m	<b>Arbeitsbereich:</b> 600 - 800 mm <b>Länge:</b> 1.700 mm <b>Durchgang:</b> 100 mm <b>Betriebsüberdruck:</b> 1,0 bar	1940 × 383 × 383 mm 64,0

	2003214	Durchgang Flex-Packer 600-800 / 2,0 m	<b>Arbeitsbereich:</b> 600 - 800 mm <b>Länge:</b> 2.000 mm <b>Durchgang:</b> 100 mm <b>Betriebsüberdruck:</b> 1,0 bar	2240 × 383 × 383 mm 67,0
	2003216	Durchgang Flex-Packer 600-800 / 2,5 m	<b>Arbeitsbereich:</b> 600 - 800 mm <b>Länge:</b> 2.700 mm <b>Durchgang:</b> 100 mm <b>Betriebsüberdruck:</b> 1,0 bar	2940 × 383 × 383 mm 74,0
	2003218	Durchgang Flex-Packer 600-800 / 3,0 m	<b>Arbeitsbereich:</b> 600 - 800 mm <b>Länge:</b> 3.000 mm <b>Durchgang:</b> 100 mm <b>Betriebsüberdruck:</b> 1,0 bar	3240 × 383 × 383 mm 77,0
	2003220	Durchgang Flex-Packer 800-1000 / 1,5 m	<b>Arbeitsbereich:</b> 800 - 1000 mm <b>Länge:</b> 1.800 mm <b>Durchgang:</b> 100 mm <b>Betriebsüberdruck:</b> 1,0 bar	2040 × 550 × 550 mm 83,0
	2003230	Durchgang Flex-Packer 1000-1200 / 2,0 m	<b>Arbeitsbereich:</b> 1000 - 1200 mm <b>Länge:</b> 2.200 mm <b>Durchgang:</b> 100 mm <b>Betriebsüberdruck:</b> 1,0 bar	2040 × 550 × 550 mm 90,0