

Extended Range Packer

<https://ehle-hd.com/produkt/extended-range-packer/>



Die **Extended Range Packer (Mehrbereichspacker)** von Vetter decken im Vergleich zu herkömmlichen Sanierungspackern einen deutlich größeren Rohrdurchmesserbereich ab. Der große Vorteil: Mit nur wenigen Packern lassen sich zahlreiche Rohrgrößen sanieren. Das reduziert Kosten, spart Platz auf dem Fahrzeug und vereinfacht die Einsatzplanung spürbar.

Mit nur drei Packern kann ein Reparaturbereich von 50 bis 500 mm abgedeckt werden – ideal für den flexiblen Einsatz im Alltag der grabenlosen Sanierung.

Merkmale

- großer Dehnbereich bei hoher Formstabilität
- mit nur 3 Packern kann ein großer Reparaturbereich von 50–500 mm abgedeckt werden
 - klein: 50–150 mm
 - mittel: 70–200 mm, 100–250 mm oder 150–300 mm
 - groß: 200–500 mm
- kurze, konisch zulaufende einvulkanisierte Gummistopfen für optimales Schiebehaviorhalten
- sehr gut geeignet für Bögen und starke Rohrversätze
- ausgestattet mit Sicherheitskupplung und robuster Zugöse
- verfügbare Längen: 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	V1492002800	Ext. Range Packer 50-150 / 1,0	Arbeitsbereich: 50 - 150 mm Zylinderlänge: 1000 mm Anpresslänge: 790 - 710 mm Betriebsüberdruck: 3,5 bar	1170 × 45 × 45 mm 1,50
	V1492002900	Ext. Range Packer 50-150 / 1,5	Arbeitsbereich: 50 - 150 mm Zylinderlänge: 1500 mm Anpresslänge: 1290 - 1210 mm Betriebsüberdruck: 3,5 bar	1670 × 45 × 45 mm 2,20
	V1492003000	Ext. Range Packer 50-150 / 2,0	Arbeitsbereich: 50 - 150 mm Zylinderlänge: 2000 mm Anpresslänge: 1790 - 1710 mm Betriebsüberdruck: 3,5 bar	2170 × 45 × 45 mm 2,70
	V1492003100	Ext. Range Packer 70-200 / 1,0	Arbeitsbereich: 70 - 200 mm Zylinderlänge: 1000 mm Anpresslänge: 720 - 620 mm Betriebsüberdruck: 3,5 bar	1200 × 58 × 58 mm 1,80
	V1492003200	Ext. Range Packer 70-200 / 1,5	Arbeitsbereich: 70 - 200 mm Zylinderlänge: 1500 mm Anpresslänge: 1220 - 1120 mm Betriebsüberdruck: 3,5 bar	1700 × 58 × 58 mm 2,40
	V1492003300	Ext. Range Packer 70-200 / 2,0	Arbeitsbereich: 70 - 200 mm Zylinderlänge: 2000 mm Anpresslänge: 1720 - 1620 mm Betriebsüberdruck: 3,5 bar	2200 × 58 × 58 mm 3,20
	V1492003400	Ext. Range Packer 100-250 / 1,0	Arbeitsbereich: 100 - 250 mm Zylinderlänge: 1000 mm Anpresslänge: 710 - 570 mm Betriebsüberdruck: 3,0 bar	1230 × 75 × 75 mm 2,50

	V1492003500	Ext. Range Packer 100-250 / 1,5	Arbeitsbereich: 100 - 250 mm Zylinderlänge: 1500 mm Anpresslänge: 1210 - 1070 mm Betriebsüberdruck: 3,0 bar	1730 × 75 × 75 mm 3,40
	V1492003600	Ext. Range Packer 100-250 / 2,0	Arbeitsbereich: 100 - 250 mm Zylinderlänge: 2000 mm Anpresslänge: 1710 - 1570 mm Betriebsüberdruck: 3,0 bar	2230 × 75 × 75 mm 3,60
	V1492003700	Ext. Range Packer 150-300 / 1,0	Arbeitsbereich: 150 - 300 mm Zylinderlänge: 1000 mm Anpresslänge: 770 - 570 mm Betriebsüberdruck: 2,0 bar	1300 × 120 × 120 mm 6,10
	V1492003800	Ext. Range Packer 150-300 / 1,5	Arbeitsbereich: 150 - 300 mm Zylinderlänge: 1500 mm Anpresslänge: 1270 - 1070 mm Betriebsüberdruck: 2,0 bar	1800 × 120 × 120 mm 8,00
	V1492003900	Ext. Range Packer 150-300 / 2,0	Arbeitsbereich: 150 - 300 mm Zylinderlänge: 2000 mm Anpresslänge: 1770 - 1570 mm Betriebsüberdruck: 2,0 bar	2300 × 120 × 120 mm 12,5
	V1492004000	Ext. Range Packer 200-500 / 1,5	Arbeitsbereich: 200 - 500 mm Zylinderlänge: 1500 mm Anpresslänge: 1020 - 800 mm Betriebsüberdruck: 2,0 bar	1780 × 195 × 195 mm 16,0
	V1492004100	Ext. Range Packer 200-500 / 2,0	Arbeitsbereich: 200 - 500 mm Zylinderlänge: 2000 mm Anpresslänge: 1520 - 1300 mm Betriebsüberdruck: 2,0 bar	2280 × 195 × 195 mm 19,0