

Fix-Dicht Schnellverschluss (AI)

https://ehle-hd.com/produkt/fix-dicht-schnellverschluss-alu/



Die FIX-Dicht-Schnellspannverschlüsse aus Aluminium sind die robuste und langlebige Version der neuen Verschlussteller für die schnelle, zuverlässige und sichere Abdichtung von Rohrenden.

Mit der Anbringung eines Zugseils ist es möglich, den Rohrverschluss sicher aus dem Schacht zu entfernen, ohne ihn betreten zu müssen. Dies ermöglicht den Einmann-Betrieb und gewährleistet die Einhaltung der Sicherheitsregeln der Berufsgenossenschaft (BGR 126).

Merkmale

- die robuste Konstruktion aus Aluminium und Stahl gewährleistet eine lange Lebensdauer
- gefahrloses und wirtschaftliches Öffnen, ein Einstieg z.B. in den Schacht ist nicht erforderlich, einfach ein Seil befestigen und ziehen (Einmann-Betrieb möglich)
- die Rohrverschlüssen verfügen über einen Durchgang und sind standardmäßig mit einen Blindverschluss verschlossen
- auch zum Einsatz bei Dichtheitsprüfungen gemäß DIN EN 1610 mit Luft und Wasser geeignet







Gewerbestraße 2

D-04827 Machern OT Gerichshain

DATENBLATT



Eigenschaften

bb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	2000231	Fix-Dicht (Alu) - Ø 200	Einsatz: 175 mm (7") Spannbereich: 185-210 mm Durchgang: 1" max. Gegendruck: 0,5 bar	184 × 184 × 200 mm 3.06
	2000233	Fix-Dicht (Alu) - Ø225	Einsatz: 200 mm (8") Spannbereich: 205-235 mm Durchgang: 1" max. Gegendruck: 0.5 bar	207 × 207 × 200 mm 3.30
	2000235	Fix-Dicht (Alu) - Ø 250	Einsatz: 225 mm (9") Spannbereich: 220-250 mm Durchgang: 1" max. Gegendruck: 0,5 bar	219 × 219 × 200 mm 3.52
	2000236	Fix-Dicht (Alu) - Ø 270	Einsatz: 250 mm (10°) Spannbereich: 240-270 mm Durchgang: 1° max. Gegendruck: 0,5 bar	243 × 243 × 200 mm 4.02
	2000238	Fix-Dicht (Alu) - Ø 300	Spannbereich: 280-310 mm Durchgang: 1" max. Gegendruck: 0,5 bar	283 × 283 × 200 mm 5:14
	2000240	Fix-Dicht (Alu) - Ø 315	Einsatz: 300 mm (12") Spannbereich: 298-323 mm Durchgang: 1" max. Gegendruck: 0,5 bar	297 × 297 × 200 mm 5.90
	2000241	Fix-Dicht (Alu) - Ø 350	Einsatz: 350 mm (14") Spannbereich: 325-350 mm Durchgang: 1" max. Gegendruck: 0,3 bar	326 × 326 × 200 mm 6.24

Spite 3



DATENBLATT





2000242

Fix-Dicht (Alu) - Ø 375

Einsatz: 375 mm (15") Spannbereich: 352-382 mm Durchgang: 1"

max. Gegendruck: 0,3 bar

355 × 355 × 200 mm 6.70



2000243

Fix-Dicht (Alu) - Ø 400

Spannbereich: 375-400 mm **Durchgang**: 1"

max. Gegendruck: 0,3 bar

376 × 376 × 200 mm





2000245

Fix-Dicht (Alu) - Ø 420

Einsatz: 400 mm (16") Spannbereich: 400-425 mm Durchgang: 1" max. Gegendruck: 0,3 bar 402 × 402 × 200 mm

8.06



2000247

Fix-Dicht (Alu) - Ø 470

Einsatz: 450 mm (18") Spannbereich: 449-474 mm Durchgang: 1" max. Gegendruck: 0,3 bar 452 × 452 × 200 mm

9.56



2000249

Fix-Dicht (Alu) - Ø 500

Einsatz: 500 mm (20") Spannbereich: 500-521 mm Durchgang: 1"

max. Gegendruck: 0,3 bar

499 × 499 × 200 mm 13.4







