

Fix-Dicht Schnellverschluss (AI)

<https://ehle-hd.com/produkt/fix-dicht-schnellverschluss-alu/>



Die **FIX-Dicht-Schnellspannverschlüsse aus Aluminium** sind die robuste und langlebige Version der neuen Verschlusssteller für die schnelle, zuverlässige und sichere Abdichtung von Rohrenden.

Mit der Anbringung eines Zugseils ist es möglich, den Rohrverschluss sicher aus dem Schacht zu entfernen, ohne ihn betreten zu müssen. Dies ermöglicht den Einmann-Betrieb und gewährleistet die Einhaltung der Sicherheitsregeln der Berufsgenossenschaft (BGR 126).

Merkmale

- die robuste Konstruktion aus Aluminium und Stahl gewährleistet eine lange Lebensdauer
- gefahrloses und wirtschaftliches Öffnen, ein Einstieg z.B. in den Schacht ist nicht erforderlich, einfach ein Seil befestigen und ziehen (Einmann-Betrieb möglich)
- die Rohrverschlüssen verfügen über einen Durchgang und sind standardmäßig mit einem Blindverschluss verschlossen
- auch zum Einsatz bei Dichtheitsprüfungen gemäß DIN EN 1610 mit Luft und Wasser geeignet
- für Einsätze im Temperaturbereich von -40°C bis 80°C geeignet

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	2000231	Fix-Dicht (Alu) - Ø 200	Einsatz: 175 mm (7") Spannbereich: 185-210 mm Durchgang: 1" max. Gegendruck: 0,5 bar	184 × 184 × 200 mm 3.06
	2000233	Fix-Dicht (Alu) - Ø 225	Einsatz: 200 mm (8") Spannbereich: 205-235 mm Durchgang: 1" max. Gegendruck: 0,5 bar	207 × 207 × 200 mm 3.30
	2000235	Fix-Dicht (Alu) - Ø 250	Einsatz: 225 mm (9") Spannbereich: 220-250 mm Durchgang: 1" max. Gegendruck: 0,5 bar	219 × 219 × 200 mm 3.52
	2000236	Fix-Dicht (Alu) - Ø 270	Einsatz: 250 mm (10") Spannbereich: 240-270 mm Durchgang: 1" max. Gegendruck: 0,5 bar	243 × 243 × 200 mm 4.02
	2000238	Fix-Dicht (Alu) - Ø 300	Spannbereich: 280-310 mm Durchgang: 1" max. Gegendruck: 0,5 bar	283 × 283 × 200 mm 5.14
	2000240	Fix-Dicht (Alu) - Ø 315	Einsatz: 300 mm (12") Spannbereich: 298-323 mm Durchgang: 1" max. Gegendruck: 0,5 bar	297 × 297 × 200 mm 5.90
	2000241	Fix-Dicht (Alu) - Ø 350	Einsatz: 350 mm (14") Spannbereich: 325-350 mm Durchgang: 1" max. Gegendruck: 0,3 bar	326 × 326 × 200 mm 6.24

	2000242	Fix-Dicht (Alu) - Ø 375	Einsatz: 375 mm (15") Spannbereich: 352-382 mm Durchgang: 1" max. Gegendruck: 0,3 bar	355 × 355 × 200 mm 6.70
	2000243	Fix-Dicht (Alu) - Ø 400	Spannbereich: 375-400 mm Durchgang: 1" max. Gegendruck: 0,3 bar	376 × 376 × 200 mm 7.62
	2000245	Fix-Dicht (Alu) - Ø 420	Einsatz: 400 mm (16") Spannbereich: 400-425 mm Durchgang: 1" max. Gegendruck: 0,3 bar	402 × 402 × 200 mm 8.06
	2000247	Fix-Dicht (Alu) - Ø 470	Einsatz: 450 mm (18") Spannbereich: 449-474 mm Durchgang: 1" max. Gegendruck: 0,3 bar	452 × 452 × 200 mm 9.56
	2000249	Fix-Dicht (Alu) - Ø 500	Einsatz: 500 mm (20") Spannbereich: 500-521 mm Durchgang: 1" max. Gegendruck: 0,3 bar	499 × 499 × 200 mm 13.4