

## Fix-Dicht Schnellverschluss (PA)

<https://ehle-hd.com/produkt/fix-dicht-schnellverschluss/>








Die **FIX-Dicht-Schnellspannverschlüsse aus Kunststoff** bieten eine schnelle, zuverlässige und sichere Abdichtung von Rohrenden. Mit einem Seil kann der Stopfen einfach und sicher aus der Entfernung entfernt werden.

Mit dem Teleskop-Schnellspanner lassen sich die Verschlusssteller bequem von der Schachtoberkante ein- bzw. ausbauen, dies macht den Einstieg z.B. in den Schacht überflüssig. Durch diese Fernbedienung oder die Anbringung eines Zugseils wird der Einmann-Betrieb möglich und die Einhaltung der Sicherheitsregeln der Berufsgenossenschaft (BGR 126) gewährleistet.

### Merkmale

- Glasfaserverstärktes Nylon ist ein korrosionsfeste Material und gewährleistet eine lange Haltbarkeit
- zeitsparender und wirtschaftlicher Einsatz, ein Einstieg z.B. in den Schacht ist nicht erforderlich
- gefahrloses Öffnen des FIX-Dicht mit Seil oder dem Teleskop-Schnellspanner (ausziehbar auf 3,3 m)
- die Rohrverschlüssen verfügen über einen Durchgang und sind standardmäßig mit einen Blindverschluss verschlossen
- auch zum Einsatz bei Dichtheitsprüfungen gemäß DIN EN 1610 mit Luft und Wasser geeignet

## Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	2000222	Fix-Dicht (Nylon) - Ø 90	<b>Einsatz:</b> 90 mm (3 1/2") <b>Spannbereich:</b> 90-95 mm <b>Durchgang:</b> 1/2" <b>max. Gegendruck:</b> 0,5 bar	89 × 89 × 100 mm 0.24
	2000220	Fix-Dicht (Nylon) - Ø 100	<b>Einsatz:</b> 100 mm (4") <b>Spannbereich:</b> 96-103 mm <b>Durchgang:</b> 1/2" <b>max. Gegendruck:</b> 0,5 bar	95 × 95 × 100 mm 0.24
	2000221	Fix-Dicht (Nylon) - Ø 105	<b>Einsatz:</b> 105 mm (4") <b>Spannbereich:</b> 102-107 mm <b>Durchgang:</b> 1/2" <b>max. Gegendruck:</b> 0,5 bar	101 × 101 × 100 mm 0.24
	2000224	Fix-Dicht (Nylon) - Ø 110	<b>Einsatz:</b> 110 mm (4") <b>Spannbereich:</b> 108-112 mm <b>Durchgang:</b> 1/2" <b>max. Gegendruck:</b> 0,5 bar	107 × 107 × 100 mm 0.30
	2000223	Fix-Dicht (Nylon) - Ø 120	<b>Einsatz:</b> 120 mm (4 1/2") <b>Spannbereich:</b> 116-123 mm <b>Durchgang:</b> 1/2" <b>max. Gegendruck:</b> 0,5 bar	115 × 115 × 100 mm 0.36
	2000225	Fix-Dicht (Nylon) - Ø 130	<b>Einsatz:</b> 125 mm (5") <b>Spannbereich:</b> 125-132 mm <b>Durchgang:</b> 1/2" <b>max. Gegendruck:</b> 0,5 bar	124 × 124 × 100 mm 0.40
	2000227	Fix-Dicht (Nylon) - Ø 140	<b>Einsatz:</b> 140 mm (5 1/2") <b>Spannbereich:</b> 136-142 mm <b>Durchgang:</b> 1/2" <b>max. Gegendruck:</b> 0,5 bar	135 × 135 × 100 mm 0.44



2000226

Fix-Dicht (Nylon) - Ø 145

**Einsatz:** 145 mm (5 3/4")  
**Spannbereich:** 144-149 mm  
**Durchgang:** 1/2"  
**max. Gegendruck:** 0,5 bar

143 × 143 × 100 mm  
0.48



2000228

Fix-Dicht (Nylon) - Ø 150

**Einsatz:** 150 mm (6")  
**Spannbereich:** 147-153 mm  
**Durchgang:** 1/2"  
**max. Gegendruck:** 0,5 bar

148 × 148 × 100 mm  
0.48



2000229

Fix-Dicht (Nylon) - Ø 160

**Einsatz:** 160 mm (6 1/2")  
**Spannbereich:** 157-162 mm  
**Durchgang:** 1/2"  
**max. Gegendruck:** 0,5 bar

157 × 157 × 100 mm  
0.50