

## Flex-Packer 100-150

<https://ehle-hd.com/produkt/flex-packer-100-150/>



Die **Flex-Packer DN 100 - 150 mm** wurden speziell für den Einsatz von Kurz- und Langlinern in der Kanalsanierung entwickelt. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf leichte Bauweise und vielseitigen Einsatzbereich gelegt. Der rote Spezial-Blähschlauch mit einer weichen Kautschukmischung ermöglicht dabei besonders glatte Anpressflächen und optimale Übergänge vom Liner zu dem sanierenden Rohr.

**Bis 10 m Länge erhältlich - Sondergrößen auf Anfrage.**

### Merkmale

- die abgerundeten leichten Aluguss-Kupplungen ermöglichen ein einfaches und problemloses Setzen
- ausgestattet mit Zugöse und Luftkupplung
- Rohmaß Ø 75 mm
- roter, besonders dehnfähiger Blähschlauch (Blähbarkeit bis zu 3x Außendurchmesser) mit abriebfestem Außenmantel (glatt gewickelt, stoffgemustert)
- Temperaturbereich von -25°C bis +60°C
- **max. Betriebsdruck 2,5 bar**

## Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	2002150	Flex-Packer 100-150 / 0,4 m	<b>Länge:</b> 400 mm <b>Anpresslänge:</b> ca. 300 - 200 mm <b>Betriebsüberdruck:</b> 2,5 bar	400 × 75 × 75 mm 2,30
	2002152	Flex-Packer 100-150 / 0,8 m	<b>Länge:</b> 800 mm <b>Anpresslänge:</b> ca. 700 - 600 mm <b>Betriebsüberdruck:</b> 2,5 bar	800 × 75 × 75 mm 2,80
	2002154	Flex-Packer 100-150 / 1,0 m	<b>Länge:</b> 1.000 mm <b>Anpresslänge:</b> ca. 850 - 700 mm <b>Betriebsüberdruck:</b> 2,5 bar	1000 × 75 × 75 mm 3,10
	2002156	Flex-Packer 100-150 / 1,2 m	<b>Länge:</b> 1.200 mm <b>Anpresslänge:</b> ca. 1.050 - 900 mm <b>Betriebsüberdruck:</b> 2,5 bar	1200 × 75 × 75 mm 3,30
	2002158	Flex-Packer 100-150 / 1,5 m	<b>Länge:</b> 1.500 mm <b>Anpresslänge:</b> ca. 1.350 - 1.200 mm <b>Betriebsüberdruck:</b> 2,5 bar	1500 × 75 × 75 mm 3,60
	2002160	Flex-Packer 100-150 / 2,0 m	<b>Länge:</b> 2.000 mm <b>Anpresslänge:</b> ca. 1.800 - 1.700 mm <b>Betriebsüberdruck:</b> 2,5 bar	2000 × 75 × 75 mm 4,20
	2002162	Flex-Packer 100-150 / 2,5 m	<b>Länge:</b> 2.500 mm <b>Anpresslänge:</b> ca. 2.300 - 2.200 mm <b>Betriebsüberdruck:</b> 2,5 bar	2500 × 75 × 75 mm 4,80

	2002164	Flex-Packer 100-150 / 3,0 m	<b>Länge:</b> 3.000 mm <b>Anpresslänge:</b> ca. 2.800 - 2.700 mm <b>Betriebsüberdruck:</b> 2,5 bar	3000 × 75 × 75 mm 5.40
--	---------	-----------------------------	--	---------------------------

	2002165	Flex-Packer 100-150 / 4,0 m	<b>Länge:</b> 4.000 mm <b>Anpresslänge:</b> ca. 3.800 - 3.700 mm <b>Betriebsüberdruck:</b> 2,5 bar	4000 × 75 × 75 mm 6.60
--	---------	-----------------------------	--	---------------------------

	2002166	Flex-Packer 100-150 / 5,0 m	<b>Länge:</b> 5.000 mm <b>Anpresslänge:</b> ca. 4.800 - 4.700 mm <b>Betriebsüberdruck:</b> 2,5 bar	5000 × 75 × 75 mm 7.80
--	---------	-----------------------------	--	---------------------------