

Flex-Packer 150-250 - spitze Ausführung

<https://ehle-hd.com/produkt/flex-packer-150-250/>



Die **Flex-Packer DN 150 - 250 mm** mit Spitzkupplung kommen beim Einspülverfahren zum Einsatz und ermöglichen ein einfaches Setzen des Packers. Die spitze Kupplung überwindet dabei auch größere Absätze. Damit wird das Setzen von Kurz- oder Langlinern auf langen Strecken erheblich vereinfacht.

Bis 10 m Länge erhältlich - Sondergrößen auf Anfrage.

Merkmale

- die spitzen und leichten Aluguss-Kupplungen ermöglichen ein einfaches und problemloses Setzen
- ausgestattet mit Zugöse und Luftkupplung
- Rohmaß Ø 100 mm
- roter, besonders dehnfähiger Blähschlauch (Blähbarkeit bis zu 3x Außendurchmesser) mit abriebfestem Außenmantel (glatt gewickelt, stoffgemustert)
- Temperaturbereich von -25°C bis +60°C
- **max. Betriebsdruck 1,5 bar**

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	2002180	Flex-Packer spitz 150-250 / 0,8 m	Länge: 800 mm Anpresslänge: ca. 650 - 550 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	800 × 100 × 100 mm 3,00
	2002181	Flex-Packer spitz 150-250 / 1,0 m	Länge: 1.000 mm Anpresslänge: ca. 850 - 750 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	1000 × 100 × 100 mm 3,30
	2002182	Flex-Packer spitz 150-250 / 1,2 m	Länge: 1.200 mm Anpresslänge: ca. 1.050 - 900 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	1200 × 100 × 100 mm 3,70
	2002183	Flex-Packer spitz 150-250 / 1,5 m	Länge: 1.500 mm Anpresslänge: ca. 1.350 - 1.200 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	1500 × 100 × 100 mm 4,20
	2002185	Flex-Packer spitz 150-250 / 2,0 m	Länge: 2.000 mm Anpresslänge: ca. 1.850 - 1.700 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	2000 × 100 × 100 mm 5,00
	2002188	Flex-Packer spitz 150-250 / 2,5 m	Länge: 2.500 mm Anpresslänge: ca. 2.350 - 2.250 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	2500 × 100 × 100 mm 6,00
	2002189	Flex-Packer spitz 150-250 / 3,0 m	Länge: 3.000 mm Anpresslänge: ca. 2.850 - 2.700 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	3000 × 100 × 100 mm 6,70



2002190

Flex-Packer spitz 150-250 / 4,0 m

Länge: 4.000 mm

Anpresslänge: ca. 3.850 - 3.750 mm

Betriebsüberdruck: 1,5 bar

4000 x 100 x 100

mm

8,50