

Flex-Packer 250-400

<https://ehle-hd.com/produkt/flex-packer-250-400/>










Die **Flex-Packer DN 250 - 400 mm** wurden speziell für die Kanalsanierung entwickelt. Der rote Spezial-Blähschlauch mit einer weichen Kautschukmischung ermöglicht dabei besonders glatte Anpressflächen und optimale Übergänge vom Liner. Optional ist ein Fahrwerk erhältlich, damit wird das Setzen von Kurz- oder Langlinern auf langen Strecken erheblich vereinfacht.

Bis 10 m Länge erhältlich - Sondergrößen auf Anfrage.

Merkmale

- leichten Aluguss-Kupplungen
- optional erhältliches zweistufiges 3-Punkt-Fahrwerk mit 6 Rädern für einfaches Positionieren des Packers
- ausgestattet mit Zugöse und Luftpumpe
- Rohmaß Ø 205 mm
- roter, besonders dehnfähiger Blähschlauch (Blähbarkeit bis zu 3x Außendurchmesser) mit abriebfestem Außenmantel (glatt gewickelt, stoffgemustert)
- Temperaturbereich von -25°C bis +60°C
- **max. Betriebsdruck 1,5 bar**

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	2002260	Flex-Packer 250-400 / 1,0 m	Länge: 1.000 mm Anpresslänge: ca. 700 - 550 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	1000 × 205 × 205 mm 11,0
	2002262	Flex-Packer 250-400 / 1,2 m	Länge: 1.200 mm Anpresslänge: ca. 950 - 850 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	1200 × 205 × 205 mm 12,2
	2002264	Flex-Packer 250-400 / 1,5 m	Länge: 1.500 mm Anpresslänge: ca. 1.200 - 1.100 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	1500 × 205 × 205 mm 14,2
	2002266	Flex-Packer 250-400 / 2,0 m	Länge: 2.000 mm Anpresslänge: ca. 1.700 - 1.600 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	2000 × 205 × 205 mm 17,2
	2002268	Flex-Packer 250-400 / 2,5 m	Länge: 2.500 mm Anpresslänge: ca. 2.200 - 2.100 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	2500 × 205 × 205 mm 20,5
	2002270	Flex-Packer 250-400 / 3,0 m	Länge: 3.000 mm Anpresslänge: ca. 2.700 - 2.600 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	3000 × 205 × 205 mm 23,8
	2002272	Flex-Packer 250-400 / 4,0 m	Länge: 4.000 mm Anpresslänge: ca. 3.700 - 3.600 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	4000 × 205 × 205 mm 30,2

2003114

Radwerk-Anbausatz - Typ 1-4

150 × 100 × 100 mm
1.20

