

## Flex-Packer mit Durchgang 200-300

<https://ehle-hd.com/produkt/flex-packer-mit-durchgang-200-300/>



Die **flexiblen Sanierungspacker DN 200 – 300 mm mit Durchgang** ermöglichen das Sanieren von Rohrabschnitten auch bei stark wasserführenden Leitungen. Ein Umleiten oder Umpumpen ist nicht notwendig. Durch ihre flexible Konstruktion können die Packer leicht durch eine Schachtoffnung geführt und in der beschädigten Leitung installiert werden.

Die Packer verfügen über ein Fahrwerk mit leichter Federwirkung, damit ist ein problemloses Gleiten selbst über Versätze kein Problem. Die Räder stehen in einem Winkel von 120 Grad. Zudem können Sie das Fahrwerk individuell auf jeden Rohrdurchmesser einstellen.

### Merkmale

- Flex-Packer besteht aus einem Gummimantel, der auf 2 Metallköpfe aufvulkanisiert wird
- flexibler innenliegende Schlauch Ø 50 mm (Durchgang) ermöglicht ein Abfließen des Wassers während der Sanierung
- einstellbares 3-Punkt-Fahrwerk mit 6 Rädern für einfaches Positionieren des Packers
- offene Sicherheitskupplung mit Sicherungsstift verhindert ungewolltes Abkuppeln
- ausgestattet mit Zugöse und Luftpumpe
- Rohmaß Ø 170 mm
- **max. Betriebsdruck 1,5 bar**

## Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	V1491044801	Flex-Packer mit Durchgang 200-300 / 1,0 m	<b>Länge:</b> 1.000 mm <b>Anpresslänge:</b> 690 - 590 mm <b>Durchgang:</b> 50 mm <b>Betriebsüberdruck:</b> 1,5 bar	1130 × 170 × 170 mm 10
	V1491066500	Flex-Packer mit Durchgang 200-300 / 1,5 m	<b>Länge:</b> 1.500 mm <b>Anpresslänge:</b> 1190 - 1090 mm <b>Durchgang:</b> 50 mm <b>Betriebsüberdruck:</b> 1,5 bar	1630 × 170 × 170 mm 12,5
	V1491046301	Flex-Packer mit Durchgang 200-300 / 2,0 m	<b>Länge:</b> 2.000 mm <b>Anpresslänge:</b> 1690 - 1590 mm <b>Durchgang:</b> 50 mm <b>Betriebsüberdruck:</b> 1,5 bar	2130 × 170 × 170 mm 15
	V1491066600	Flex-Packer mit Durchgang 200-300 / 2,5 m	<b>Länge:</b> 2.500 mm <b>Anpresslänge:</b> 2190 - 2090 mm <b>Durchgang:</b> 50 mm <b>Betriebsüberdruck:</b> 1,5 bar	2630 × 170 × 170 mm 17,5
	V1491046401	Flex-Packer mit Durchgang 200-300 / 3,0 m	<b>Länge:</b> 3.000 mm <b>Anpresslänge:</b> 2690 - 2590 mm <b>Durchgang:</b> 50 mm <b>Betriebsüberdruck:</b> 1,5 bar	3130 × 170 × 170 mm 20