

Flex-Rohrverschluss mit Durchgang

<https://ehle-hd.com/produkt/flex-rohrverschluss-mit-durchgang/>



Die **Flex-Rohrverschlüsse mit Durchgang** sind zum Prüfen und Absperren von Rohrleitungen mit schwierigen Einbausituationen geeignet. Ihre spezielle Form und Flexibilität ermöglicht eine einfache und schnelle Installation auch bei geringen Eintrittsöffnungen.

Merkmale

- Prüfdichtkissen für Rohre und Abwasserleitungen mit schwierigen Einbausituationen z.B. bei geringen Eintrittsöffnungen
- sehr große Bogengängigkeit
- speziell für Dichtigkeitsprüfungen von Hausanschlüssen nach DIN EN 1610
- wetter- und temperaturbeständig (im Temperaturbereich von -30°C bis 80°C)
- mit Druckluftkupplung NW 7,2
- ISO 9001 TÜV zertifiziert

Für Gegendrucke bis zu 10 m Wassersäule (max. 1,0 bar) geeignet!

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	2001252	Flex-RVD 50-100	Arbeitsbereich: 50 - 100 mm Durchgang: 4 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar	300 × 48 × 48 mm 0.55
	2001254	Flex-RVD 80-150	Arbeitsbereich: 80 - 150 mm Durchgang: 4 mm Betriebsüberdruck: 2,0 bar	380 × 78 × 78 mm 0.68
	2001257	Flex-RVD 120-200	Arbeitsbereich: 120 - 200 mm Durchgang: 6 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	520 × 116 × 116 mm 1.17