DATENBLATT

Flex-Rohrverschluss

https://ehle-hd.com/produkt/flex-rohrverschluss/

Die **Flex-Rohrverschlüsse** sind zum Verschließen von Rohrleitungen in schwierigen Einbausituationen geeignet. Ihre spezielle Form und Flexibilität ermöglicht eine einfache und schnelle Installation auch bei geringen Eintrittsöffnungen.

Auch als Flex-Prüfverschluss mit Durchgang erhältlich.

Merkmale

- Abdichten und Absperren von Rohren und Abwasserleitungen bei Reparaturen oder Wartungen
- in schwierigen Einbausituationen mit geringen Eintrittsöffnungen
- sehr große Bogengängigkeit
- speziell für Dichtigkeitsprüfungen von Hausanschlüssen nach DIN EN 1610
- wetter- und temperaturbeständig (im Temperaturbereich von -30°C bis 80°C)
- mit Druckluftkupplung NW 7,2
- auf Anfrage auch mit Mini-Luftkupplung NW 5,0 erhältlich

für Gegendrücke bis zu 10 m Wassersäule (max. 1,0 bar) geeignet

Ehle-HD Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft mbH
Gewerbestraße 2
D-04827 Machern OT Gerichshain

Telefon: +49 (0) 34 292 . 654 - 20
Telefax: +49 (0) 34 292 . 654 - 21
Email: service@ehle-hd.com

www.ehle-hd.com

DATENBLATT

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	2001255	Flex-RV 50-100	**Arbeitsbereich**: 50 - 100 mm **Betriebsüberdruck**: 2,5 bar	300 × 48 × 48 mm 0.35
	2001256	Flex-RV 80-150	**Arbeitsbereich**: 80 - 150 mm **Betriebsüberdruck**: 2,0 bar	380 × 78 × 78 mm 0.48
	2001258	Flex-RV 120-200	**Arbeitsbereich**: 120 - 200 mm **Betriebsüberdruck**: 1,5 bar	520 × 116 × 116 mm 0.95

Ehle-HD Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft mbH
Gewerbestraße 2
D-04827 Machern OT Gerichshain

Telefon: +49 (0) 34 292 . 654 - 20
Telefax: +49 (0) 34 292 . 654 - 21
Email: service@ehle-hd.com

www.ehle-hd.com