

Führungsschläuche

<https://ehle-hd.com/produkt/fuehrungsschlaeuche/>



Der **Führungsschlauch** wird zum Schutz und zur Schwingungsdämpfung der Spiralen über das Klemmbakensystem auf die Stehbolzen gesteckt und mittels Madenschrauben arretiert.

Merkmale

- Spiralkunststoffschlauch in unterschiedlichen Längen
- für RAK und RIS Spiralmaschinen
- direkt an die jeweilige Maschine montierbar

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	14200222	RAK-39 Führungsschlauch - 2,1 m lang	Länge: 2,1 m	2100 × 80 × 80 mm 1.00
	14200232	RAK-40 Führungsschlauch - 4,0 m lang	Länge: 4 m	4000 × 80 × 80 mm 2.50
	14200242	RAK-41 Führungsschlauch - 0,5 m lang	Länge: 0,5 m	500 × 80 × 80 mm 0.80
	14200243	RAK-41 Führungsschlauch - 4,0 m lang	Länge: 4 m	4000 × 80 × 80 mm 2.50
	14200143	RIS-Power 22/16 Führungsschlauch	Länge: 4,2 m	4200 × 80 × 80 mm 2.60
	14200156	RIS-16 Führungsschlauch	Länge: 4,2 m	4200 × 80 × 80 mm 2.60
	14200153	RIS-22 Führungsschlauch	Länge: 4,2 m	4200 × 80 × 80 mm 2.60

14200165

RIS-32 Führungsschlauch

Länge: 4,2 m

4200 × 80 × 80 mm
2.60

