

## Hartmetall-Kettenschleudern

https://ehle-hd.com/produkt/hartmetall-kettenschleudern/



Die **Fräs-Kettenschleuder** mit Hartmetallband und unterschiedlichen Körnungen werden speziell zum Aufrauen der Rohrwandung vor Sanierungsarbeiten sowie gegen hartnäckige Inkrustierungen eingesetzt.

Auf Anfrage bieten wir die Kettenschleudern auch in Nut / Stift Ausführung an.

#### Merkmale

#### Feine Körnung:

- zum Aufrauen von Kunststoff-Rohren zur Vorbereitung für Inlinersanierungen
- zum Öffnen von Hausanschlüssen nach einer Sanierung

#### Mittlere Körnung:

• Glasurentfernung bei Steinzeugrohren für die opitmale Haftung von Linern

#### Grobe Körnung:

• zur Entfernung von hartnäckigen Ablagerungen z.B. Kalk und Zement







# **DATENBLATT**



### Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	14222430	Fräs-Kettenschleuder - 2 Ketten / fein	Spiraltyp: 22 mm Arbeitsbereich: ab 100 mm Hartmetall Körnung: fein 1,2 mm	225 × 230 × 22 mm 1.00
	14222431	Fräs-Kettenschleuder - 3 Ketten / fein	Spiraltyp: 22 mm Arbeitsbereich: ab 125 mm Hartmetall Körnung: fein 1,2 mm	225 × 230 × 22 mm 1.10
	14222432	Fräs-Kettenschleuder - 4 Ketten / fein	Spiraltyp: 22 mm Arbeitsbereich: ab 150 mm Hartmetall Körnung: fein 1,2 mm	225 × 230 × 22 mm 1.20
	14222433	Fräs-Kettenschleuder - 2 Ketten / mittel	Spiraltyp: 22 mm Arbeitsbereich: ab 100 mm Hartmetall Körnung: mittel 2-3 mm	225 × 230 × 22 mm 1.00
	14222434	Fräs-Kettenschleuder - 3 Ketten / mittel	Spiraltyp: 22 mm Arbeitsbereich: ab 125 mm Hartmetall Körnung: mittel 2-3 mm	225 × 230 × 22 mm 1.10
	14222435	Fräs-Kettenschleuder - 4 Ketten / mittel	Spiraltyp: 22 mm Arbeitsbereich: ab 150 mm Hartmetall Körnung: mittel 2-3 mm	225 × 230 × 22 mm 1.20
	14222436	Fräs-Kettenschleuder - 2 Ketten / grob	Spiraltyp: 22 mm Arbeitsbereich: ab 100 mm Hartmetall Körnung: grob 3-4 mm	225 × 230 × 22 mm 1.00



Gewerbestraße 2

# **DATENBLATT**





14222437

Fräs-Kettenschleuder - 3 Ketten / grob

**Spiraltyp**: 22 mm **Arbeitsbereich**: ab 125 mm **Hartmetall Körnung**: grob 3-4 mm 225 × 230 × 22 mm 1.10

14222438

Fräs-Kettenschleuder - 4 Ketten /

Spiraltyp: 22 mm Arbeitsbereich: ab 150 mm Hartmetall Körnung: grob 3-4 mm 225 × 230 × 22 mm 1.20

Seite 3

