

Hartmetall-Kettenschleudern

<https://ehle-hd.com/produkt/hartmetall-kettenschleudern/>



Die **Fräs-Kettenschleuder** mit Hartmetallband und unterschiedlichen Körnungen werden speziell zum Aufräumen der Rohrwandung vor Sanierungsarbeiten sowie gegen hartnäckige Inkrustierungen eingesetzt.

Auf Anfrage bieten wir die Kettenschleudern auch in Nut / Stift Ausführung an.

Merkmale

Feine Körnung:

- zum Aufräumen von Kunststoff-Rohren zur Vorbereitung für Inlinersanierungen
- zum Öffnen von Hausanschlüssen nach einer Sanierung

Mittlere Körnung:

- Glasurentfernung bei Steinzeugrohren für die optimale Haftung von Linern

Grobe Körnung:

- zur Entfernung von hartnäckigen Ablagerungen z.B. Kalk und Zement

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	14222430	Fräs-Kettenschleuder - 2 Ketten / fein	Spiraltyp: 22 mm Arbeitsbereich: ab 100 mm Hartmetall Körnung: fein 1,2 mm	225 × 230 × 22 mm 1.00
	14222431	Fräs-Kettenschleuder - 3 Ketten / fein	Spiraltyp: 22 mm Arbeitsbereich: ab 125 mm Hartmetall Körnung: fein 1,2 mm	225 × 230 × 22 mm 1.10
	14222432	Fräs-Kettenschleuder - 4 Ketten / fein	Spiraltyp: 22 mm Arbeitsbereich: ab 150 mm Hartmetall Körnung: fein 1,2 mm	225 × 230 × 22 mm 1.20
	14222433	Fräs-Kettenschleuder - 2 Ketten / mittel	Spiraltyp: 22 mm Arbeitsbereich: ab 100 mm Hartmetall Körnung: mittel 2-3 mm	225 × 230 × 22 mm 1.00
	14222434	Fräs-Kettenschleuder - 3 Ketten / mittel	Spiraltyp: 22 mm Arbeitsbereich: ab 125 mm Hartmetall Körnung: mittel 2-3 mm	225 × 230 × 22 mm 1.10
	14222435	Fräs-Kettenschleuder - 4 Ketten / mittel	Spiraltyp: 22 mm Arbeitsbereich: ab 150 mm Hartmetall Körnung: mittel 2-3 mm	225 × 230 × 22 mm 1.20
	14222436	Fräs-Kettenschleuder - 2 Ketten / grob	Spiraltyp: 22 mm Arbeitsbereich: ab 100 mm Hartmetall Körnung: grob 3-4 mm	225 × 230 × 22 mm 1.00



14222437

Fräs-Kettenschleuder - 3 Ketten /
grob

Spiraltyp: 22 mm
Arbeitsbereich: ab 125 mm
Hartmetall Körnung: grob 3-4 mm

225 x 230 x 22 mm
1.10



14222438

Fräs-Kettenschleuder - 4 Ketten /
grob

Spiraltyp: 22 mm
Arbeitsbereich: ab 150 mm
Hartmetall Körnung: grob 3-4 mm

225 x 230 x 22 mm
1.20