

HD-Drehgelenke

<https://ehle-hd.com/produkt/hd-drehgelenke/>



Die **Drehgelenke aus Edelstahl** werden an Großkanal-Reinigungsdüsen z.B. an Wurzelschneidern, Sohlenreinigern oder ähnlichem eingesetzt.

Die Hochdruck-Drehgelenke sind 3-fach gelagert und verfügen dadurch über besonders gute Leichtlaufeigenschaften. Darüber hinaus verfügen sie über eine robuste Ausführung aus VA und führen zu keinen Druckverlusten an der durchzuführenden Wassermenge.

Merkmale

- an schweren Räumdüsen, wie Super- und Twisterbully
- beim Einsatz kufengeführter Rotationswerkszeuge wie dem hydraulischen Wurzelschneider
- an Großprofilreinigungsdüsen wie die Multi-Power-Düse Typ MPF

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	1120330	1/2" HD-Drehgelenk	Anschluss: 1/2" IG	110 × 50 × 50 mm 1.00
	1120331	3/4" HD-Drehgelenk	Anschluss: 3/4" IG	115 × 56 × 56 mm 1.20
	1120334	1" HD-Drehgelenk	Anschluss: 1" IG	120 × 60 × 60 mm 1.45
	1120336	1 1/4" HD-Drehgelenk	Anschluss: 1 1/4" IG	130 × 60 × 60 mm 1.40
	1120337	1 1/2" HD-Drehgelenk	Anschluss: 1 1/2" IG	140 × 80 × 80 mm 1.50