

Joker-Räumdüsen

<https://ehle-hd.com/produkt/joker-raeumduesen/>



Die **Joker-Düse** dient dem Reinigen stark wasserführender Kanäle, dabei wird das vorhandene Abwasser in den Reinigungsprozess integriert.

Das im Kanal fließende Wasser wird über die flachen Strahlwinkel so stark beschleunigt, dass ein vielfaches der eingesetzten Wassermenge für den Reinigungsprozess zur Verfügung steht. So entsteht eine gigantische Schwemmlistung, die große Mengen an Schutt, Sand und Kies transportiert.

Merkmale

- speziell zur Beräumung stark wasserführender Kanäle von Sanden und Geröll
- Einsatz in Kanälen ab DN 400
- große Haltungslängen möglich

Düseneinsätze:

- Die Düsen werden standardmäßig mit Keramik Düseneinsätzen im VA-Träger bestückt. Andere Düseneinsätze auf Anfrage.
- Um die Düse optimal auf das Spülaggregat abzustimmen benötigen wir Leistung der Pumpe (Liter pro Minute), den Arbeitsdruck (bar) sowie die Länge, Durchmesser und Material des HD-Schlauches.

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	1100295	1" Joker-Düse	Anschluss: 1" IG Einsatz ab: 400 - 1.000 mm Wasserleistung: ab 200 l/min Schubdüsen: 6x M10 Schub-Strahlwinkel: 7°	400 x 250 x 250 mm 8.30
	1100296	1 1/4" Joker-Düse	Anschluss: 1 1/4" IG Einsatz ab: 400 - 1.000 mm Wasserleistung: ab 320 l/min Schubdüsen: 6x M10 Schub-Strahlwinkel: 7°	400 x 250 x 250 mm 8.20