

K9-102 FlexShaft Rohrreinigungsmaschine

<https://ehle-hd.com/produkt/k9-102-flexshaft-rohrreinigungsmaschine/>



Die neuen FlexShaft Trommeln sind kompakte und hocheffiziente Maschinen die eine vollständige Highspeed Rohrreinigung von 32 – 50 mm (1 ¼" bis 2") bieten. FlexShaft kann auch dann betrieben werden, wenn sich eine Inspektionskamera in der Leitung befindet, sodass während der Reinigung die Betrachtung des Rohrinternen weiter durchgeführt werden kann.

Merkmale

- Anwendungsbereich: Spülbecken, Wannen, Urinale, Duschen
- Art der Blockade: Ablagerungen und Fettverunreinigungen
- Die Kettenschleuder weiten sich für die vollständige Rohrreinigung
- Mit FlexShaft Trommeln können Sie Ihre Inspektionskamera während der Anwendung in der Rohrleitung belassen
- Schnelles Aufstellen und Zusammenpacken, schnelle Reinigung und kabelloser, bequemer Betrieb sorgen für zusätzliche Zeitersparnis
- Eine umfassende Auswahl an Kettenscheudern und Zubehör ist erhältlich
- Angetrieben wird die Einheit von einem Akkuschauber mit Rutschkupplung (nicht im Lieferumfang)







Technische Daten:

- **Rohrdurchmesser** von 32 - 50 mm (1 1/4" - 2")
- **Kabellänge:** 15,2 m (50")
- **Kabeldurchmesser (ohne Ummantelung):** 6 mm
- **Kabeldurchmesser (mit Ummantelung):** 9,5 mm
- **Drehzahl:** min 1800 U/min - max. 2500 U/min
- **Bohreranschluss:** 5/16" Hex (8mm)
- **Gewicht:** 13,4 kg
- **Betriebstemperatur:** -6°C bis 60°C

K9-102 Komplettsset bestehend aus:

- FlexShaft Trommel inklusive 15,2 m Kabel
- Kettenschleuder mit 1er Glattkette
- Kettenschleuder mit 2er Glattkette
- FlexShaft Öl (120 ml)
- PVC Aufsätze
- Werkzeug und Werkzeugtasche

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	R64268	Kg-102 FlexShaft - Rohrreinigungsmaschine Set	Arbeitsbereich: 32 - 50 mm Länge: 15 m Wellentyp: 6 mm	488 × 191 × 562 mm 13.4
	R64293	FlexShaft Kettenschleuder (6 mm) - 1 Glattkette	Arbeitsbereich: 32 - 50 mm Aufbau: 1 Kette	80 × 40 × 20 mm 0.08
	R64298	FlexShaft Kettenschleuder (6 mm) - 2 Glattketten	Arbeitsbereich: 50 mm Aufbau: 2 Ketten	80 × 40 × 20 mm 0.10
	R64283	FlexShaft Kettenschleuder (6 mm) - 1 Kette mit Hartmetall	Arbeitsbereich: 32 - 50 mm Aufbau: 1 Kette	80 × 40 × 20 mm 0.08
	R64288	FlexShaft Kettenschleuder (6 mm) - 2 Kette mit Hartmetall	Arbeitsbereich: 50 mm Aufbau: 2 Ketten	80 × 40 × 20 mm 0.10
	R64338	FlexShaft Mehrzwecköl	Inhalt: 238 ml	50 × 50 × 150 mm 0.36