

K9-102+ FlexShaft Rohrreinigungsmaschine

https://ehle-hd.com/produkt/kg-102-flexshaft-rohrreinigungsmaschine/



Die neuen FlexShaft Trommeln sind kompakte und hocheffiziente Maschinen die eine vollständige Highspeed Rohrreinigung von 32 – 50 mm (1 1/4" bis 2") bieten. FlexShaft kann auch dann betrieben werden, wenn sich eine Inspektionskamera in der Leitung befindet, sodass während der Reinigung die Betrachtung des Rohrinneren weiter durchgeführt werden kann.

Merkmale

- Anwendungsbereich: Spülbecken, Wannen, Urinale, Duschen
- Art der Blockade: Ablagerungen und Fettverunreinigungen
- Die Kettenschleuder weiten sich für die vollständige Rohrreinigung
- Mit FlexShaft Trommeln können Sie Ihre Inspektionskamera während der Anwendung in der Rohrleitung belassen
- Schnelles Aufstellen und Zusammenpacken, schnelle Reinigung und kabelloser, bequemer Betrieb sorgen für zusätzliche Zeitersparnis
- Eine umfassende Auswahl an Kettenscheudern und Zubehör ist erhältlich
- Angetrieben wird die Einheit von einem Akkuschrauber mit Rutschkupplung (nicht im Lieferumfang)

Technische Daten:

- Rohrdurchmesser von 32 50 mm (1 1/4" 2")
- Kabellänge: 15,2 m (50")
- Kabeldurchmesser (ohne Ummantelung): 6 mm
- Kabeldurchmesser (mit Ummantelung): 9.5 mm
- Drehzahl: min 1800 U/min max. 2500 U/min
- Bohreranschluss: 5/16" Hex (8mm)
- Gewicht: 13,4 kg
- Betriebstemperatur: -6°C bis 60°C



Telefon: +49 (0) 34 292 . 654 - 20 Telefax: +49 (0) 34 292 . 654 - 21 Email: service@ehle-hd.com

DATENBLATT



K9-102 Komplettset bestehend aus:

- FlexShaft Trommel inklusive 15,2 m Kabel
- Kettenschleuder mit 1er Glattkette
- Kettenschleuder mit 2er Glattkette
- FlexShaft Öl (120 ml)
- PVC Aufsätze
- Werkzeug und Werkzeugtasche





Telefon: +49 (0) 34 292 . 654 - 20 Telefax: +49 (0) 34 292 . 654 - 21 Email: service@ehle-hd.com

DATENBLATT



Eigenschaften

	R76193 R64293	Kg-102+ FlexShaft - Rohrreinigungsmaschine Set FlexShaft Kettenschleuder (6 mm) - 1 Glattkette FlexShaft Kettenschleuder (6 mm) -	Arbeitsbereich: 32 - 50 mm Länge: 15 m Wellentyp: 6 mm Arbeitsbereich: 32 - 50 mm Aufbau: 1 Kette	488 × 191 × 562 mm 13.4 80 × 40 × 20 mm 0.08
T A		1 Glattkette		
	R64298	FlexShaft Kettenschleuder (6 mm) -		
		2 Glattketten	Arbeitsbereich: 50 mm Aufbau: 2 Ketten	80 × 40 × 20 mm 0.10
	R64283	FlexShaft Kettenschleuder (6 mm) - 1 Kette mit Hartmetall	Arbeitsbereich: 32 - 50 mm Aufbau: 1 Kette	80 × 40 × 20 mm 0.08
	R64288	FlexShaft Kettenschleuder (6 mm) - 2 Kette mit Hartmetall	Arbeitsbereich: 50 mm Aufbau: 2 Ketten	80 × 40 × 20 mm 0.10
	R71838	FlexShaft Kugel-Fräskopf (Kg-102+)	Ausführung: Zubehör Wellentyp: 6 mm	30 × 20 × 20 mm 0.10
	R80093	FlexShaft Magnet	Ausführung: Zubehör Wellentyp: 6 mm 8 mm	30 × 30 × 30 mm 0.10



DATENBLATT





R64338

FlexShaft Mehrzwecköl

Inhalt: 238 ml

50 × 50 × 150 mm 0.36

Seite 4

