

Kamera-Treibdüse

<https://ehle-hd.com/produkt/kameraduese/>



Unsere **Treib-Spüldüsen für Schiebekameras** ermöglichen in nur einem Arbeitsschritt das Überprüfen mit gleichzeitiger Reinigung von Grund- und Anschlussleitungen. Dabei bietet sie die Möglichkeit, an Schiebesystemen die maximale Vortriebskraft und Reichweite auch bei vielen aufeinanderfolgenden Bögen zu erreichen.

Die durchgängige Nut mit Klemmvorrichtung dient dem Befestigen von Schiebestäben verschiedener Hersteller. Die Kameratreibdüsen sind perfekt in Kombination mit unserem mobilen Hochdruckgerät Rohrboy und der mobilen Spülschlauch-Haspel.


Merkmale

- Anschluss für HD-Schlauch 3/8"
- max. 40 Liter pro Minute
- Spannbereich für Schiebestäbe von 9 - 11 mm

Düseneinsätze:

- Die Düsen werden standardmäßig mit Vollkeramik-Düseneinsätzen bestückt. Andere Düseneinsätze auf Anfrage.

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	19916030	3/8" Kamera-Treibdüse	Anschluss: 3/8" IG Einsatz ab: 80 - 200 mm Wasserleistung: ab 25 l/min Schubdüsen: 4x M6 Schub-Strahlwinkel: 25°	55 × 40 × 40 mm 0.37