

Kamera-Treibdüse

<https://ehle-hd.com/produkt/kameraduese/>



Unsere **Treib-Spüldüsen für Schiebekameras** ermöglichen in nur einem Arbeitsschritt das Überprüfen mit gleichzeitiger Reinigung von Grund- und Anschlussleitungen. Dabei bietet sie die Möglichkeit, an Schiebeseystemen die maximale Vortriebskraft und Reichweite auch bei vielen aufeinanderfolgenden Bögen zu erreichen.

Die durchgängige Nut mit Klemmvorrichtung dient dem Befestigen von Schiebestäben verschiedener Hersteller. Die Kameratreibdüsen sind perfekt in Kombination mit unserem mobilen Hochdruckgerät Rohrboy und der mobilen Spülschlauch-Haspel.

Merkmale

- 3/8" Variante ab 25 Liter pro Minute (max. 40 Liter pro Minute)
- 1/2" Variante ab 60 Liter pro Minute
- Spannungsbereich für Schiebeseile von 9 - 11 mm

Düseneinsätze:

- Die Düsen werden standardmäßig mit Vollkeramik-Düseneinsätzen bestückt. Andere Düseneinsätze auf Anfrage.

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	19916030	3/8" Kamera-Treibdüse	Anschluss: 3/8" IG Einsatz ab: 80 - 200 mm Wasserleistung: ab 25 l/min Schubdüsen: 4x M6 Schub-Strahlwinkel: 25°	55 × 40 × 40 mm 0.37
	80-7200-C000	1/2" Kamera-Treibdüse	Anschluss: 1/2" IG Einsatz ab: ab 100 mm Wasserleistung: ab 60 l/min Schubdüsen: 6x M6 Schub-Strahlwinkel: 20° Vorstrahldüsen: 1x M6 Vorstrahlwinkel: 0°	68 × 50 × 50 mm 0.80