

Konusdichtkissen

<https://ehle-hd.com/produkt/konus-dichtkissen/>



Die **konischen Dichtkissen** von Vetter ermöglichen ein zuverlässiges Abdichten nahezu aller gängigen Rohr- und Kanalprofile – von Rund-, Ei-, Maul- und Eckprofilen bis hin zu Drachenprofilen. Dank ihrer konischen Form passen sich die Dichtkissen optimal an unterschiedliche Geometrien an und sorgen für eine sichere, dichte Absperrung.

Gefertigt aus einem besonders öl- und chemikalienbeständigen CR-Material eignen sie sich nicht nur für den Einsatz im Abwasser, sondern auch für industrielle Anwendungen. Trotz ihrer robusten Bauweise überzeugen die Dichtkissen durch ihr geringes Gewicht und das kompakte, faltbare Design. Über die integrierte Zugöse lassen sie sich schnell und einfach durch das Mannloch einführen und sicher positionieren – ideal für effiziente und flexible Einsätze im Rohr- und Kanalbereich.

Merkmale

- Universell einsetzbar – geeignet für Rund-, Ei-, Maul-, Eck- und Drachenprofile
- Konische Form – passt sich optimal verschiedenen Geometrien an und sorgt für eine sichere Abdichtung
- Öl- und chemikalienbeständiges CR-Material – ideal für Abwasser- und Industrieanwendungen
- Faltbares Design – leicht, kompakt und einfach zu transportieren
- Einfache Installation – schnelle Positionierung über die integrierte Zugöse
- Robuste Konstruktion – für den professionellen Einsatz im Rohr- und Kanalbereich entwickelt
- Flexibel einsetzbar – ideal für Wartung, Service, Havarie und temporäre Absperrungen
- Hohe Qualitätskontrolle – jede Absperrblase durchläuft nach Fertigung eine Prüfung und erhält ein Prüfsiegel
- für Gegendrucke bis zu 5 m Wassersäule (**max. 0,5 bar**) geeignet
- Einsatz bei Dichtigkeitsprüfungen gemäß DIN EN 1610
- Made in Germany

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir grundsätzlich den Einsatz eines Verbaugerätes bzw. einer Ausschubsicherung gemäß DGUV Information 201-022 (ehemals BGI 802).

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	V1420005600	Konusdichtkissen - KK250-600	Arbeitsbereich: 250 - 600 mm Betriebsüberdruck: 1,0 bar max. Gegendruck: 0,5 bar	1050 × 620 × 620 mm 5,00
	V1420005700	Konusdichtkissen - KK400-1000	Arbeitsbereich: 400 - 1000 mm Betriebsüberdruck: 1,0 bar max. Gegendruck: 0,5 bar	1900 × 1020 × 1020 mm 13,0
	V1420005000	Konusdichtkissen - KK600-1600	Arbeitsbereich: 600 - 1600 mm Betriebsüberdruck: 1,0 bar max. Gegendruck: 0,5 bar	3180 × 1620 × 1620 mm 31,8