

KRD-Rotierdüsen

<https://ehle-hd.com/produkt/krd-rotierduesen/>



Ein Standard-Werkzeug, das auf keinem Fahrzeug fehlen darf! Durch die optimale Kombination von Radial- und Halbradialstrahlen wird diese Düse zu einem unentbehrlichen Helfer in der modernen Rohr- und Kanalreinigung.

Der Radialstrahl mit 90° zur Rohrwandung, als auch die 2 Halbradialstrahlen mit 43° nach hinten, bewirken die Kombination von Reinigung und Schub. Die hohe Aufprallenergie des 90° Strahls löst dabei Ablagerungen, die durch die Halbradialstrahlen abtransportiert werden.

Für den Einsatz in Nennweiten ab DN 150 oder an Wasserrückgewinnern empfehlen wir den Einsatz unserer [Blue 100 Rotationsdüse](#).

Merkmale

- in Rohrnennweiten ab DN 25 bis DN 600
- zur Beseitigung von Schlammsschollen, leichten Inkrustierungen, Feinwurzeln und Fettablagerungen
- zur Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen

Düseneinsätze:

- Die Düsen werden standardmäßig mit Vollkeramik- bzw. Keramik im VA-Träger Düseneinsätzen bestückt. Andere Düseneinsätze auf Anfrage.
- Um die Düse optimal auf das Spülaggregat abzustimmen benötigen wir Leistung der Pumpe (Liter pro Minute), den Arbeitsdruck (bar) sowie die Länge, Durchmesser und Material des HD-Schlauches.

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	1120051	1/4" KRD-Rotierdüse d16	Anschluss: 1/4" IG Einsatz ab: 25 - 75 mm Wasserleistung: ab 11 l/min Schubdüsen: - Schub-Strahlwinkel: - Rotationsdüsen: 3x gebohrt Rotation-Strahlwinkel: Rotation 90° / 43°	30 × 16 × 16 mm 0.03
	1120053	1/4" KRD-Rotierdüse d22	Anschluss: 1/4" IG Einsatz ab: 40 - 100 mm Wasserleistung: ab 15 l/min Schubdüsen: - Schub-Strahlwinkel: - Rotationsdüsen: 3x gebohrt Rotation-Strahlwinkel: Rotation 90° / 43°	51 × 22 × 22 mm 0.10
	1120055	1/4" KRD-Rotierdüse d28	Anschluss: 1/4" IG Einsatz ab: 40 - 100 mm Wasserleistung: ab 30 l/min Schubdüsen: - Schub-Strahlwinkel: - Rotationsdüsen: 3x M4 Rotation-Strahlwinkel: Rotation 90° / 43°	58 × 29 × 29 mm 0.20
	1120054	3/8" KRD-Rotierdüse d28	Anschluss: 3/8" IG Einsatz ab: 40 - 100 mm Wasserleistung: ab 40 l/min Schubdüsen: - Schub-Strahlwinkel: - Rotationsdüsen: 4x M4 Rotation-Strahlwinkel: Rotation 90° / 43°	58 × 29 × 29 mm 0.18
	1120056	1/2" KRD-Rotierdüse d40	Anschluss: 1/2" IG Einsatz ab: 60 - 150 mm Wasserleistung: ab 50 l/min Schubdüsen: 3x M6 Schub-Strahlwinkel: 25° Rotationsdüsen: 3x M6 Rotation-Strahlwinkel: Rotation 90° / 43°	84 × 40 × 40 mm 0.60
	1120057	3/4" KRD-Rotierdüse d40	Einsatz ab: 60 - 150 mm Anschluss: 3/4" IG Wasserleistung: ab 80 l/min Schubdüsen: - Schub-Strahlwinkel: - Rotationsdüsen: 3x M6 Rotation-Strahlwinkel: Rotation 90° / 43°	84 × 40 × 40 mm 0.60
	1120058	1" KRD-Rotierdüse d60	Anschluss: 1" IG Einsatz ab: 100 - 300 mm Wasserleistung: ab 120 l/min Schubdüsen: 3x M6 Schub-Strahlwinkel: 25° Rotationsdüsen: 4x M6 Rotation-Strahlwinkel: Rotation 90° / 43°	96 × 60 × 60 mm 0.60



1120059

1\" data-bbox="312 107 458 119"/>

Anschluss: 1\" data-bbox="537 107 753 195"/>
Einsatz ab: 200 - 600 mm
Wasserleistung: ab 200 l/min
Schubdüsen: 4x M10
Schub-Strahlwinkel: 25°
Rotationsdüsen: 4 x M10
Rotation-Strahlwinkel: Rotation 90°
/ 43°

180 x 100 x 100 mm
7.10



1120060

1 1/4\" data-bbox="312 214 481 226"/>

Anschluss: 1 1/4\" data-bbox="537 214 753 301"/>
Einsatz ab: 200 - 600 mm
Wasserleistung: ab 200 l/min
Schubdüsen: 4x M10
Schub-Strahlwinkel: 25°
Rotationsdüsen: 4 x M10
Rotation-Strahlwinkel: Rotation 90°
/ 43°

180 x 100 x 100 mm
7.10