

Langpacker ohne Radwerk

<https://ehle-hd.com/produkt/langpacker-ohne-radwerk/>



Unser **Langpacker** ohne Radwerk und ohne Durchgang werden in der Rohr-, und Kanalsanierung für Sanierungsarbeiten eingesetzt bei denen kein Abwasserfluss benötigt wird. Die flexible Bauweise erlaubt eine Sanierungslänge von 100 cm bis 400 cm, beim Rohrdurchmesser von 200 bis 800 mm.

Die Sanierungspacker bestehen aus einem Gummischlauch, der an beiden Enden mit Aluköpfen versehen ist. Die Aluköpfe besitzen je Seite eine Sicherheitsschnellkupplung sowie Zugöse.

Merkmale

- Gummikörper und zwei Metallköpfe
- beidseitiger Druckluftanschluss mit Sicherheitsschnellkupplung
- Zugösen beidseitig
- ISO 9001 TÜV zertifiziert

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	2005200	Langpacker 200-300 / 1,0 m	Arbeitsbereich: 200 - 300 mm Länge: 1.000 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	1100 × 150 × 150 mm 3,70
	2005201	Langpacker 200-300 / 1,5 m	Arbeitsbereich: 200 - 300 mm Länge: 1.500 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	1600 × 150 × 150 mm 4,80
	2005202	Langpacker 200-300 / 2,0 m	Arbeitsbereich: 200 - 300 mm Länge: 2.000 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	2100 × 150 × 150 mm 5,90
	2005203	Langpacker 200-300 / 2,5 m	Arbeitsbereich: 200 - 300 mm Länge: 2.500 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	2600 × 150 × 150 mm 7,00
	2005204	Langpacker 200-300 / 3,0 m	Arbeitsbereich: 200 - 300 mm Länge: 3.000 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	3100 × 150 × 150 mm 8,10
	2005205	Langpacker 200-300 / 3,5 m	Arbeitsbereich: 200 - 300 mm Länge: 3.500 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	3600 × 150 × 150 mm 9,10
	2005206	Langpacker 200-300 / 4,0 m	Arbeitsbereich: 200 - 300 mm Länge: 4.000 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	4100 × 150 × 150 mm 10,2

	2005207	Langpacker 300-400 / 1,0 m	Arbeitsbereich: 300 - 400 mm Länge: 1.000 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	1100 × 240 × 240 mm 6.50
	2005208	Langpacker 300-400 / 1,5 m	Arbeitsbereich: 300 - 400 mm Länge: 1.500 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	1600 × 240 × 240 mm 8.50
	2005209	Langpacker 300-400 / 2,0 m	Arbeitsbereich: 300 - 400 mm Länge: 2.000 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	2100 × 240 × 240 mm 10.6
	2005210	Langpacker 300-400 / 2,5 m	Arbeitsbereich: 300 - 400 mm Länge: 2.500 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	2600 × 240 × 240 mm 12.7
	2005211	Langpacker 300-400 / 3,0 m	Arbeitsbereich: 300 - 400 mm Länge: 3.000 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	3100 × 240 × 240 mm 14.7
	2005212	Langpacker 300-400 / 3,5 m	Arbeitsbereich: 300 - 400 mm Länge: 3.500 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	3600 × 240 × 240 mm 16.7
	2005213	Langpacker 300-400 / 4,0 m	Arbeitsbereich: 300 - 400 mm Länge: 4.000 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	4100 × 240 × 240 mm 18.8
	2005214	Langpacker 400-500 / 1,5 m	Arbeitsbereich: 400 - 500 mm Länge: 1.500 mm Betriebsüberdruck: 1,0 bar	1600 × 340 × 340 mm 16.0

	2005215	Langpacker 400-500 / 2,0 m	Arbeitsbereich: 400 - 500 mm Länge: 2.000 mm Betriebsüberdruck: 1,0 bar	2100 × 340 × 340 mm 21,0
	2005216	Langpacker 400-500 / 2,5 m	Arbeitsbereich: 400 - 500 mm Länge: 2.500 mm Betriebsüberdruck: 1,0 bar	2600 × 340 × 340 mm 24,0
	2005217	Langpacker 400-500 / 3,0 m	Arbeitsbereich: 400 - 500 mm Länge: 3.000 mm Betriebsüberdruck: 1,0 bar	3100 × 340 × 340 mm 26,5
	2005218	Langpacker 400-500 / 3,5 m	Arbeitsbereich: 400 - 500 mm Länge: 3.500 mm Betriebsüberdruck: 1,0 bar	3600 × 340 × 340 mm 29,0
	2005219	Langpacker 400-500 / 4,0 m	Arbeitsbereich: 400 - 500 mm Länge: 4.000 mm Betriebsüberdruck: 1,0 bar	4100 × 340 × 340 mm 32,0
	2005220	Langpacker 500-600 / 1,5 m	Arbeitsbereich: 500 - 600 mm Länge: 1.500 mm Betriebsüberdruck: 1,0 bar	2100 × 430 × 430 mm 21,0
	2005221	Langpacker 500-600 / 2,0 m	Arbeitsbereich: 500 - 600 mm Länge: 2.000 mm Betriebsüberdruck: 1,0 bar	2600 × 430 × 430 mm 28,3
	2005222	Langpacker 500-600 / 2,5 m	Arbeitsbereich: 500 - 600 mm Länge: 2.500 mm Betriebsüberdruck: 1,0 bar	2600 × 430 × 430 mm 31,8

	2005223	Langpacker 500-600 / 3,0 m	Arbeitsbereich: 500 - 600 mm Länge: 3.000 mm Betriebsüberdruck: 1,0 bar	3100 × 430 × 430 mm 35,4
	2005224	Langpacker 500-600 / 3,5 m	Arbeitsbereich: 500 - 600 mm Länge: 3.500 mm Betriebsüberdruck: 1,0 bar	3600 × 430 × 430 mm 39,0
	2005225	Langpacker 500-600 / 4,0 m	Arbeitsbereich: 500 - 600 mm Länge: 4.000 mm Betriebsüberdruck: 1,0 bar	4100 × 430 × 430 mm 42,5
	2005226	Langpacker 600-800 / 1,5 m	Arbeitsbereich: 600 - 800 mm Länge: 1.500 mm Betriebsüberdruck: 0,6 bar	1600 × 510 × 510 mm 42,0
	2005227	Langpacker 600-800 / 2,0 m	Arbeitsbereich: 600 - 800 mm Länge: 2.000 mm Betriebsüberdruck: 0,6 bar	2100 × 510 × 510 mm 49,0
	2005228	Langpacker 600-800 / 2,5 m	Arbeitsbereich: 600 - 800 mm Länge: 2.500 mm Betriebsüberdruck: 0,6 bar	2600 × 510 × 510 mm 52,5
	2005229	Langpacker 600-800 / 3,0 m	Arbeitsbereich: 600 - 800 mm Länge: 3.000 mm Betriebsüberdruck: 0,6 bar	3100 × 510 × 510 mm 56,0
	2005230	Langpacker 600-800 / 3,5 m	Arbeitsbereich: 600 - 800 mm Länge: 3.500 mm Betriebsüberdruck: 0,6 bar	3600 × 510 × 510 mm 59,5

2005231

Langpacker 600-800 / 4,0 m

Arbeitsbereich: 600 - 800 mm

Länge: 4.000 mm

Betriebsüberdruck: 0,6 bar

4100 × 510 × 510 mm
63,0

