

Mini-Rohrdichtkissen

<https://ehle-hd.com/produkt/mini-rohrdichtkissen/>



Die **Mini-Rohrdichtkissen** von Vetter in kurzen Bauform eignen sich besonders zum Verschließen von Hausanschlussleitungen.

Des Weiteren kommen kurzen Rohrverschlüsse dort zum Einsatz, wo es auf Flexibilität und Bogengängigkeit ankommt, d.h. wo die Öffnungen zu kurz und Bögen vorhanden sind, z.B. im Heizungs- und Sanitärbereich sowie bei Öl- und Benzinabscheiderprüfungen gem. DIN 1999 T 100.

Merkmale

- Kurze Bauform – ideal für Hausanschlussleitungen und enge Einbausituationen
- einfache Handhabung mit Standardkupplungen auch bei kurzen Öffnungen oder vor Bögen
- Kurze Bauform – ideal für Hausanschlussleitungen und enge Einbausituationen
- Hohe Flexibilität und Bogengängigkeit für den Einsatz in Leitungen mit kurzen Öffnungen oder Bögen
- Große Dehnfähigkeit für zuverlässiges Abdichten verschiedener Rohrdurchmesser
- Gegendruck bis 1 bar ermöglicht vielseitige Prüf- und Verschlussanwendungen (Gegendruck bis 10 m Wassersäule möglich)
- Einfache Handhabung dank kompakter und robuster Bauweise
- geeignet für die Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610
- Hohe Qualitätskontrolle – jede Absperrblase durchläuft nach Fertigung eine Prüfung und erhält ein Prüfsiegel
- Made in Germany

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir grundsätzlich den Einsatz eines Verbaugerätes bzw. einer Ausschubsicherung gemäß DGUV Information 201-022 (ehemals BGI 802).

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	V1492000200	Mini-Rohrdichtkissen - RDK2,5/4	Arbeitsbereich: 25 - 40 mm Zylinderlänge: 115 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar max. Gegendruck: 1,0 bar	175 × 21 × 21 mm 0.15
	V1492000300	Mini-Rohrdichtkissen - RDK4/7	Arbeitsbereich: 40 - 70 mm Zylinderlänge: 155 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar max. Gegendruck: 1,0 bar	215 × 37 × 37 mm 0.20
	V1492000400	Mini-Rohrdichtkissen - RDK7/10	Arbeitsbereich: 70 - 100 mm Zylinderlänge: 150 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar max. Gegendruck: 1,0 bar	200 × 65 × 65 mm 0.35
	V1492000500	Mini-Rohrdichtkissen - RDK10/15	Arbeitsbereich: 100 - 150 mm Zylinderlänge: 150 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar max. Gegendruck: 1,0 bar	200 × 85 × 85 mm 0.45
	V1492000600	Mini-Rohrdichtkissen - RDK15/20	Arbeitsbereich: 150 - 200 mm Zylinderlänge: 200 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar max. Gegendruck: 1,0 bar	250 × 135 × 135 mm 0.60