

Multi-Packer 70-150

<https://ehle-hd.com/produkt/multi-packer-70-150/>



Die **Multi-Packer 70-150** bestehen aus sehr strapazierfähigem und dickwandigem Gummimaterial mit 2 zusätzlichen Cordeinlagen, dadurch sind dieser Packer sehr robust und besitzen ein sehr hervorragendes Dehnverhalten, so dass sie einen größeren Einsatzbereich gegenüber den Normalen Sanierungspacker aufweisen. Die Anpresslänge beträgt von 600 mm bis 4.000 mm.

Merkmale

- kurze konisch zulaufende einvulkanisierte Gummistopfen, für ein ideales Schiebeverhalten auch durch Bögen
- sind hochflexibel und trotzdem formstabil
- auch für starke Rohrversätze gut geeignet
- mit einer Sicherheitskupplung und einer Zugöse ausgerüstet
- ISO 9001 TÜV zertifiziert

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	2005170	Multi-Packer 70-150 / 0,6	Arbeitsbereich: 70 - 150 mm Länge: 600 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar	680 × 54 × 54 mm 1,50
	2005171	Multi-Packer 70-150 / 1,0	Arbeitsbereich: 70 - 150 mm Länge: 1.000 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar	1080 × 54 × 54 mm 2,20
	2005172	Multi-Packer 70-150 / 1,5	Arbeitsbereich: 70 - 150 mm Länge: 1.500 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar	1580 × 54 × 54 mm 3,15
	2005173	Multi-Packer 70-150 / 2,0	Arbeitsbereich: 70 - 150 mm Länge: 2.000 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar	2080 × 54 × 54 mm 4,05
	2005174	Multi-Packer 70-150 / 2,5	Arbeitsbereich: 70 - 150 mm Länge: 2.500 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar	2580 × 54 × 54 mm 4,95
	2005175	Multi-Packer 70-150 / 3,0	Arbeitsbereich: 70 - 150 mm Länge: 3.000 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar	3080 × 54 × 54 mm 5,85
	2005176	Multi-Packer 70-150 / 3,5	Arbeitsbereich: 70 - 150 mm Länge: 3,500 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar	3580 × 54 × 54 mm 6,80

2005177

Multi-Packer 70-150 / 4.0

Arbeitsbereich: 70 - 150 mm

Länge: 4.000 mm

Betriebsüberdruck: 2,5 bar

4080 × 54 × 54 mm
7.70

