

Multi-Power Großprofildüse

<https://ehle-hd.com/produkt/multi-power-grossprofilduese-mpf/>



Effektive Reinigung von Groß- und Sonderprofilen!

Bei der Entwicklung der Multi-Power-Düse MPF wurden die hervorragenden Eigenschaften der Multi-Power-Rotierdüse 1+4 (MPD) auf die Reinigung großer Rohrnennweiten ab DN 700 bis 1.200 mm übertragen.

Auch bei diesen Düsen kommt der bewährte Antrieb der Multi-Power-Rotierdüse (MPD) zum Einsatz. Um die Rohrwandung direkter zu bearbeiten, werden hier in Form, Länge und Düseneinsatz verschiedene Lanzen eingesetzt. Es können bis zu 4 Lanzen an einem Lanzenkopf kombiniert werden. Die Rotation der Düse wird über die abgewinkelten Lanzen erzeugt.

Merkmale

- zur Hochdruckreinigung von Groß- und Sonderprofilen mit leichter Verschmutzung
- Inkrustierungen ab DN 700 bis 1.200 mm
- zur streifenfreien Reinigung der Rohrwand
- **an Fahrzeugen mit Wasserrückgewinnung verwendbar**
- **nicht für Druckumsetzer geeignet**

Düseneinsätze:

- Die Düsen werden standardmäßig mit Flachstrahl- oder Twister-Düsen bestückt. Andere Düseneinsätze auf Anfrage.
- Um die Düse optimal auf das Spüllaggregat abzustimmen benötigen wir Leistung der Pumpe (Liter pro Minute), den Arbeitsdruck (bar) sowie die Länge, Durchmesser und Material des HD-Schlauches.

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	1120133	MPF Multi-Power Düse	Anschluss: 1 1/4" IG Einsatz ab: 700 - 1200 mm Wasserleistung: ab 280 l/min Schubdüsen: 6x M6 Schub-Strahlwinkel: 12° Rotationsdüsen: - Rotation-Strahlwinkel: -	850 × 650 × 650 mm 37.00
	1120134	MPF Lanzenkopf 2-fach	Anschluss: 3/8" IG Einsatz ab: 700 - 1200 mm Wasserleistung: - ab 11 l/min Schubdüsen: - Schub-Strahlwinkel: - Rotationsdüsen: 2x 1/2" Rotation-Strahlwinkel: -	40 × 95 × 95 mm 0.35
	1120135	MPF Lanzenkopf 4-fach	Anschluss: 3/8" IG Einsatz ab: 700 - 1200 mm Wasserleistung: - ab 11 l/min Schubdüsen: - Schub-Strahlwinkel: - Rotationsdüsen: 4x 1/2" Rotation-Strahlwinkel: -	40 × 95 × 95 mm 0.42
	1120136	MPF Düsenlanze 7-9 Flachstrahl	Anschluss: 1/2" IG Einsatz ab: 700 - 900 mm Wasserleistung: - Schubdüsen: - Schub-Strahlwinkel: - Rotationsdüsen: 1x M10 (flach) Rotation-Strahlwinkel: 60°	240 mm 0.25
	1120137	MPF Düsenlanze 7-9 Twister	Anschluss: 1/2" IG Einsatz ab: 700 - 900 mm Wasserleistung: - Schubdüsen: - Schub-Strahlwinkel: - Rotationsdüsen: 1x Twister Rotation-Strahlwinkel: 20°	240 mm 0.48
	1120138	MPF Düsenlanze 9-12 Flachstrahl	Anschluss: 1/2" IG Wasserleistung: - Schubdüsen: - Schub-Strahlwinkel: - Rotationsdüsen: 1x M10 (flach) Rotation-Strahlwinkel: 60°	360 mm 0.30
	1120139	MPF Düsenlanze 9-12 Twister	Anschluss: 1/2" IG Wasserleistung: - Schubdüsen: - Schub-Strahlwinkel: - Rotationsdüsen: 1x Twister Rotation-Strahlwinkel: 20°	360 mm 0.54