

Picote Mini Miller

<https://ehle-hd.com/produkt/picote-mini-miller/>



Die **Mini Miller Maschinen** sind High Speed-Geräte mit hohem Drehmoment, die zum Reinigen, Entkalken und Entfernen von Wurzeln in DN50 - 100 mm Rohren und zum Fräsen/ Instandsetzen in DN50-75 mm Rohren entwickelt wurde. In Kombination mit der Picote Mini Coating-Pumpe können sie auch zum Brush Coating von Rohren in DN50 - 150 mm eingesetzt werden.

Merkmale

- Entwickelt, um so wenig Platz wie möglich zu beanspruchen und gleichzeitig einen großen Bereich von Anwendungen abzudecken (Reinigen, Fräsen und Brush Coating)
- Reinigung / Entkalkung: DN 50 - 100 mm
- Fräsen / Sanierungsvorbereitung: DN 50 - 75 mm
- Picote Brush Coating™: DN 50 - 100 mm
- stufenlos einstellbare Geschwindigkeit und hohes Drehmoment
- parallele Kamerainspektion möglich
- Reichweite 16 m + 10 m Verlängerung
- Hochflexible Wellenummantelung für den Durchgang durch Siphons und mehrere Bögen
- Highspeed-Abflussreinigung Entstopfung und Wurzelentfernung
- In Kombination mit Mini Coating Pumpe für Picote Brush Coating™ geeignet
- mit Fußpedal zum komfortablen Arbeiten mit 2 Händen
- Die serienmäßige Sicherheitsausstattung mit Sicherheitskupplung, schützender Wellenummantelung und NotAus schützt Sie und Ihre Ausrüstung
- Eine stabile Rahmenkonstruktion schützt die Technik und erhöht die Lebensdauer.
- universelle 8 mm Flexshaft Welle

Technische Daten:

- **Rohrdurchmesser:** von 50 - 100 mm
- **Arbeitslänge:** 16 m + 10 m Verlängerung
- **Welle:** 8 mm

- **Wellen-Ummantelung:** verstärkt
- **Leerlaufdrehzahl:** 500 - 2900 min⁻¹ (Mini Miller) / 550 - 2200 (Akku Mini Miller)
- **Ausgangsleistung:** 1100 W (Mini Miller) / 1200 W (Akku Mini Miller)
- **Spannung:** 230 V, 16 A
- **Akku (Akku Mini Miller):** Standard-Akku - 3 h
- **Gewicht:** 27 kg (Mini Miller) / 33 kg (Akku Mini Miller ohne Akku)

Hinweis:

Gemäß DGUV 203-004 / 203-006 ist bei Arbeiten unter erhöhter elektrischer Gefährdung – etwa bei Nässe oder an Steckdosen mit unbekannten Schutzmaßnahmen – der Einsatz eines PRCD-S (ortsveränderlicher Fehlerstromschutzschalter mit Schutzleitererkennung) als zusätzliche Schutzmaßnahme vorgesehen. Ein PRCD-S Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann bei Bedarf optional bestellt werden.

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	P3540000817	Mini Miller - 230 V	Arbeitsbereich: 50 - 100 mm Wellentyp: 8 mm Länge: 16 m + 10 m Stromversorgung: 230 V Marke: Picote	740 × 519 × 404 mm 27
	P3540002817	Akku Mini Miller - 230 V	Arbeitsbereich: 50 - 100 mm Wellentyp: 8 mm Länge: 16 m + 10 m Stromversorgung: Akku / 230 V Marke: Picote	740 × 519 × 404 mm 33
	14200144	PRCD-S Adapter		1000 × 80 × 80 mm 0,30