

Picote Super Midi Miller

<https://ehle-hd.com/produkt/picote-super-midi-miller/>



Die **Super Midi Miller** schließt die Lücke zwischen den Fähigkeiten der Mini Miller und der Maxi Miller Maschinen und überzeugt mit der zusätzlichen Kraft einer größeren 12mm Welle.

Die Maschine eignet sich für die Reinigung, Entkalkung, Wurzelentfernung sowie für Fräs- und Instandsetzungsarbeiten in Rohrleitungen von DN70 bis DN150. Mit einer Reichweite von 20 Metern, die sich durch eine Wellenverlängerung auf bis zu 30 Meter erweitern lässt, bietet sie ein hohes Maß an Flexibilität auf der Baustelle. Durch die Verwendung einer dünneren Wellenummantelung wird die Beweglichkeit deutlich erhöht – ideal für den Einsatz in Bögen und verwinkelten Leitungsverläufen.

Zudem lässt sich der Super Midi Miller mit der Picote Maxi Coating-Pumpe kombinieren, um Rohre im Bereich von DN70 bis DN200 zuverlässig zu beschichten.

Merkmale

- Reinigung / Entkalkung: DN 70 - 150 mm
- Fräsen / Sanierungsvorbereitung: DN 70 - 150 mm
- Picote Brush Coating™: DN 70 - 200 mm
- parallele Kamerainspektion möglich
- 12 mm Welle mit dünnerer Wellenummantelung für mehr Beweglichkeit in Rohren mit Bögen
- Reichweite 20 m + 10 m Verlängerung
- stufenlos einstellbare Geschwindigkeit und hohes Drehmoment
- Highspeed-Rohrreinigung zur Entstopfung und Wurzelentfernung
- mit Fußpedal zum komfortablen Arbeiten mit 2 Händen
- Die serienmäßige Sicherheitsausstattung mit elektronischer Sicherheitskupplung, schützender Wellenummantelung und NotAus schützt Sie und Ihre Ausrüstung
- Eine stabile Rahmenkonstruktion schützt die Technik und erhöht die Lebensdauer.
- In Kombination mit Coating Pumpe für Picote Brush Coating™ geeignet

Technische Daten:

- **Rohrdurchmesser:** von 70 - 150 mm

Seite 1

- **Arbeitslänge:** 20 m + 10 m Verlängerung
- **Welle:** 12 mm
- **Wellen-Ummantelung:** dünn
- **Leerlaufdrehzahl:** 500 - 1500 min⁻¹
- **Ausgangsleistung:** 1500 W
- **Spannung:** 230 V, 16 A
- **IP Schutzklasse:** 54
- **Gewicht:** 69 kg

Hinweis:

Gemäß DGUV 203-004 / 203-006 ist bei Arbeiten unter erhöhter elektrischer Gefährdung – etwa bei Nässe oder an Steckdosen mit unbekannten Schutzmaßnahmen – der Einsatz eines PRCD-S (ortsveränderlicher Fehlerstromschutzschalter mit Schutzleitererkennung) als zusätzliche Schutzmaßnahme vorgesehen. Ein PRCD-S Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann bei Bedarf optional bestellt werden.

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	P3551031220	Super Midi Miller - 230 V	Arbeitsbereich: 70 - 150 mm Wellentyp: 12 mm Länge: 20 m + 10 m Stromversorgung: 230 V Marke: Picote	1122 x 712 x 466 mm 69
	14200144	PRCD-S Adapter		1000 x 80 x 80 mm 0.30