

Prüf-Rohrdichtkissen lang - Abwasser

<https://ehle-hd.com/produkt/pruef-rohrdichtkissen-lang-abwasser/>



Die **Prüf-Rohrdichtkissen mit Durchgang** erfüllen gleich drei Funktionen in einer: Abdichten, Prüfen mit Wasser oder Luft und Umleiten / Ableiten.

Die kernlose Zylinderform, die gerippte Außenseite und die robuste Bauart ermöglichen ein problemloses Anpassen der Prüfkissen an die unterschiedlichsten Rohrmaterialien und somit einen breiten und flexiblen Einsatzbereich bei besten Dichtungseigenschaften.

Merkmale

- Umleiten von Abwässern bei undichten Kanälen
- Aufstauen und dosiertes Ableiten von Flüssigkeiten
- Dichtigkeitsprüfungen gemäß DIN EN 1610 mit Luft oder Wasser
- Kontrolle von Rohrleitungsabschnitten
- wetter- und temperaturbeständig (im Temperaturbereich von -30°C bis 80°C)
- inklusive Entlüftungs-Schwimmschlauch
- ISO 9001 TÜV zertifiziert

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir stets den Einsatz eines Verbaugerätes bzw. einer Ausschubsicherung nach DGUV Information 201-022 (bisher BGI 802)

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	2001200	Rohrverschluss-RVD 70-150	Arbeitsbereich: 70 - 150 mm Durchgang: 1" Geka Betriebsüberdruck: 2,5 bar max. Gegendruck: 1,0 bar	420 × 67 × 67 mm 1,50
	2001201	Rohrverschluss-RVD 100-200	Arbeitsbereich: 100 - 200 mm Durchgang: 1" Geka Betriebsüberdruck: 2,5 bar max. Gegendruck: 1,0 bar	600 × 96 × 96 mm 2,40
	2001203	Rohrverschluss-RVD 150-300	Arbeitsbereich: 150 - 300 mm Durchgang: 1" Geka Betriebsüberdruck: 2,5 bar max. Gegendruck: 1,0 bar	640 × 135 × 135 mm 3,80
	2001205	Rohrverschluss-RVD 200-400	Arbeitsbereich: 200 - 400 mm Durchgang: 2" Storz-C Betriebsüberdruck: 2,5 bar max. Gegendruck: 1,0 bar	660 × 190 × 190 mm 6,50
	2001208	Rohrverschluss-RVD 300-600	Arbeitsbereich: 300 - 600 mm Durchgang: 2x 2" Storz-C Betriebsüberdruck: 1,5 bar max. Gegendruck: 0,5 bar	820 × 270 × 270 mm 13,4
	2001209	Rohrverschluss-RVD 500-1000	Arbeitsbereich: 500 - 1000 mm Durchgang: 2x 2" Storz-C Betriebsüberdruck: 2,5 bar max. Gegendruck: 1,0 bar	1150 × 450 × 450 mm 39,0
	2001210	Rohrverschluss-RVD 600-1200	Arbeitsbereich: 600 - 1200 mm Durchgang: 2x 2" Storz-C Betriebsüberdruck: 1,5 bar max. Gegendruck: 0,5 bar	1390 × 560 × 560 mm 58,0



2001212

Rohrverschluss-RVD 1000-1600

Arbeitsbereich: 1000 - 1600 mm

Durchgang: 2x 2" Storz-C

Betriebsüberdruck: 1,0 bar

max. Gegendruck: 0,5 bar

2000 x 850 x 850
mm

112.0