

Röhrenaal

<https://ehle-hd.com/produkt/roehrenaal/>



Der **Glasfaser-Schiebestab** wird zum Einschieben von Ortungssendern, Muffenprüfgeräten, Rohrverschlüssen und Sanierungspackern eingesetzt.

Merkmale

- Glasfaserstab mit robuster Polypropylen-Ummantelung von Ø 6 - 11 mm
- Anfang- und Endhülse mit Kupplung bei Ø 6 mm M6 und ab Ø 9 mm M12
- stehende verzinkte Haspel aus stabilem Stahlrahmen, mit und ohne Radwerk erhältlich

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	2004713	Röhrenaal - 6/40	Materialstärke: Ø 6 mm Länge: 40 m Anschluss: M6 Aussengewinde Ausführung: ohne Radwerk	630 × 530 × 220 mm 7.20
	2004715	Röhrenaal - 9/40	Materialstärke: Ø 9 mm Länge: 40 m Anschluss: M12 Aussengewinde Ausführung: mit Radwerk	950 × 800 × 490 mm 18.8
	2004716	Röhrenaal - 9/60	Materialstärke: Ø 9 mm Länge: 60 m Anschluss: M12 Aussengewinde Ausführung: ohne Radwerk	950 × 800 × 490 mm 11.2
	2004718	Röhrenaal - 9/80	Materialstärke: Ø 9 mm Länge: 80 m Anschluss: M12 Aussengewinde Ausführung: ohne Radwerk	950 × 800 × 490 mm 13.0
	2004722	Röhrenaal - 9/100	Materialstärke: Ø 9 mm Länge: 100 m Anschluss: M12 Aussengewinde Ausführung: mit Radwerk	1160 × 970 × 510 mm 29.4
	2004723	Röhrenaal - 9/120	Materialstärke: Ø 9 mm Länge: 120 m Anschluss: M12 Aussengewinde Ausführung: mit Radwerk	1160 × 970 × 510 mm 31.3
	2004725	Röhrenaal - 11/120	Materialstärke: Ø 11 mm Länge: 120 m Anschluss: M12 Aussengewinde Ausführung: mit Radwerk	1170 × 970 × 510 mm 38.0



2004726

Röhrenaal - 11/150

Materialstärke: Ø 11 mm
Länge: 150 m
Anschluss: M12 Aussengewinde
Ausführung: mit Radwerk

1170 × 970 × 510 mm
 43.0



2004729

Röhrenaal - 11/200

Materialstärke: Ø 11 mm
Länge: 200 m
Anschluss: M12 Aussengewinde
Ausführung: mit Radwerk

1170 × 970 × 510 mm
 50.0