

Rohrdichtkissen kurz - Abwasser

<https://ehle-hd.com/produkt/rohrdichtkissen-kurz-abwasser/>



Die **Rohrverschlüsse mit ihrer kurzen Bauform** eignen sich besonders für das Verschließen von Hausanschlussleitungen.

Des Weiteren kommen sie dort zum Einsatz, wo es auf Flexibilität und Bogengängigkeit ankommt, d.h. wo die Öffnungen zu kurz und Bögen vorhanden sind, z.B. im Heizungs- und Sanitärbereich.

Merkmale

- Abdichten und Absperren von Rohren und Abwasserleitungen bei Reparaturen oder Wartungen
- speziell für Dichtigkeitsprüfungen von Hausanschlüssen nach DIN EN 1610
- wetter- und temperaturbeständig (im Temperaturbereich von -30°C bis 80°C)
- einfache Handhabung und schneller Einsatz
- Befüllung über Standard-Luftkupplungen
- ISO 9001 TÜV zertifiziert

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir stets den Einsatz eines Verbaugerätes bzw. einer Ausschubsicherung nach DGUV Information 201-022 (bisher BGI 802)

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	2001150	Rohrverschluss kurz 50-70	Arbeitsbereich: 50 - 70 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar max. Gegendruck: 0,5 bar	190 × 46 × 46 mm 0,30
	2001151	Rohrverschluss kurz 70-100	Arbeitsbereich: 70 - 100 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar max. Gegendruck: 0,5 bar	185 × 67 × 67 mm 0,50
	2001153	Rohrverschluss kurz 100-150	Arbeitsbereich: 100 - 150 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar max. Gegendruck: 0,5 bar	220 × 90 × 90 mm 0,70
	2001155	Rohrverschluss kurz 150-200	Arbeitsbereich: 150 - 200 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar max. Gegendruck: 0,5 bar	280 × 140 × 140 mm 1,30
	2001157	Rohrverschluss kurz 200-250	Arbeitsbereich: 200 - 250 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar max. Gegendruck: 0,5 bar	320 × 180 × 180 mm 2,40
	2001158	Rohrverschluss kurz 250-300	Arbeitsbereich: 250 - 300 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar max. Gegendruck: 0,5 bar	360 × 240 × 240 mm 4,20