

Rohrdichtkissen

<https://ehle-hd.com/produkt/rohrdichtkissen/>



Die universellen **Rohrdichtkissen** in langer Ausführung von Vetter sind die optimale Lösung, wenn es darum geht, Entwässerungskanäle schnell und sicher zu verschließen. Die Einsatzgebiete sind zum Beispiel Reparatur, Inspektion, Reinigung und Instandhaltung von Kanalleitungen. Aber auch bei Rohrbruch oder Hochwasser verhindern die Absperrblasen effizient und zuverlässig den Rückfluss von Abwasser. Aufgrund ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten sind die Dichtkissen in den unterschiedlichsten Branchen im Einsatz, wie z.B. Straßen- und Tiefbauunternehmen, Kanalsanierung, Wasserverbände, Feuerwehren und Industrie. Vetter Rohrdichtkissen sind für die Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 geeignet.

Merkmale

- Schnelles und sicheres Verschließen von Entwässerungskanälen
- Ideal für temporäre Absperrungen im Rohr- und Kanalbereich
- Optimal für Reparatur-, Inspektions-, Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten
- Zuverlässiger Rückstauschutz bei Rohrbruch oder Hochwasser
- geeignet für die Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610
- Gefertigt aus hochwertigem Naturkautschuk mit großer Dehnfähigkeit
- Für viele Branchen geeignet: Tiefbau, Kanalsanierung, Wasserverbände, Industrie
- Einfache Handhabung dank leichter und robuster Bauweise
- Hohe Qualitätskontrolle – jede Absperrblase durchläuft nach Fertigung eine Prüfung und erhält ein Prüfsiegel
- Made in Germany

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir grundsätzlich den Einsatz eines Verbaugerätes bzw. einer Ausschubsicherung gemäß DGUV Information 201-022 (ehemals BGI 802).

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	V1440000301	Rohrdichtkissen - RDK7/15	Arbeitsbereich: 70 - 150 mm Zylinderlänge: 300 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar max. Gegendruck: 1,0 bar	345 × 68 × 68 mm 0,50
	V1440011700	Rohrdichtkissen - RDK10/20	Arbeitsbereich: 100 - 200 mm Zylinderlänge: 250 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar max. Gegendruck: 1,0 bar	295 × 90 × 90 mm 0,60
	V1440000601	Rohrdichtkissen - RDK15/30	Arbeitsbereich: 150 - 300 mm Zylinderlänge: 350 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar max. Gegendruck: 1,0 bar	395 × 145 × 145 mm 1,40
	V1440020100	Rohrdichtkissen - RDK20/40	Arbeitsbereich: 200 - 400 mm Zylinderlänge: 650 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar max. Gegendruck: 1,0 bar	700 × 195 × 195 mm 2,80
	V1440016700	Rohrdichtkissen - RDK20/50	Arbeitsbereich: 200 - 500 mm Zylinderlänge: 750 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar max. Gegendruck: 1,0 bar	795 × 195 × 195 mm 4,20
	V1440000801	Rohrdichtkissen - RDK30/60	Arbeitsbereich: 300 - 600 mm Zylinderlänge: 735 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar max. Gegendruck: 1,0 bar	780 × 295 × 295 mm 7,40
	V1440028200	Rohrdichtkissen - RDK50/100	Arbeitsbereich: 500 - 1000 mm Zylinderlänge: 1110 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar max. Gegendruck: 1,0 bar	1155 × 450 × 450 mm 18,5



V1480001901

Rohrdichtkissen - RDK60/120

Arbeitsbereich: 600 - 1200 mm
Zylinderlänge: 1320 mm
Betriebsüberdruck: 1,5 bar
max. Gegendruck: 0,5 bar

1365 × 580 × 580
 mm
 27,0



V1492000700

Rohrdichtkissen - RDK80/160

Arbeitsbereich: 800 - 1600 mm
Zylinderlänge: 2000 mm
Betriebsüberdruck: 1,5 bar
max. Gegendruck: 0,5 bar

2050 × 780 × 780
 mm
 69,0



V1492000800

Rohrdichtkissen - RDK80/220

Arbeitsbereich: 800 - 2200 mm
Zylinderlänge: 3200 mm
Betriebsüberdruck: 1,5 bar
max. Gegendruck: 0,5 bar

3250 × 780 × 780
 mm
 110