

Rohrverschluss - halbrund

<https://ehle-hd.com/produkt/rohrverschluss-halbrund/>



Die kleinen **halbrunden Rohrdichtkissen** dienen dem sicheren Absperren von Rohrbögen. Die kugelförmige Spitze ermöglicht eine tiefe und präzise Installation direkt im Rohrbogen. Dadurch lassen sich die Dichtkissen auch in Bereichen einsetzen, in denen herkömmliche Absperrblasen an ihre Grenzen stoßen – ideal für schwierige Einbausituationen mit sehr geringen Einbautiefen.

Merkmale

- halbrunde Bauform – speziell entwickelt zum sicheren Absperren von Bögen
- ideal für kurze Einbautiefen – zuverlässig einsetzbar bei minimalem Platzangebot
- funktioniert auch dort, wo herkömmliche Rohrverschlüsse an ihre Grenzen kommen
- Gegendruck bis 0,5 bar ermöglicht vielseitige Prüf- und Verschlussanwendungen (Gegendruck bis 5 m Wassersäule möglich)
- einfache Handhabung dank kompakter und robuster Bauweise
- geeignet für die Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610
- wetter- und temperaturbeständig (im Temperaturbereich von -30°C bis 80°C)

Für Gegendrucke bis zu 5 m Wassersäule (max. 0,5 bar) geeignet!

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	2001140	RV-halbrund 50-70	Arbeitsbereich: 50 - 70 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar	140 × 46 × 46 mm 0.30
	2001141	RV-halbrund 70-100	Arbeitsbereich: 70 - 100 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar	155 × 67 × 67 mm 0.40
	2001142	RV-halbrund 100-150	Arbeitsbereich: 100 - 150 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar	180 × 90 × 90 mm 0.50
	2001143	RV-halbrund 150-200	Arbeitsbereich: 150 - 200 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar	230 × 140 × 140 mm 1.00