

ROM900 - Rohrreinigungsanhänger

<https://ehle-hd.com/produkt/rom900-rohrreinigungsanhaenger/>



Der **professionelle ROM 900 Rohrreinigungsanhänger** ist für die Verstopfungsbeseitigung und Reinigung von Hausanschluss- und Hauptabwasserleitungen bis Ø 600 mm geeignet. Zu den weiteren Möglichkeiten gehören auch die Beseitigung von Ölspuren, Graffiti, die Oberflächen- und die Drainagereinigung.

Der ROM 900 verfügt über eine um 270° schwenkbare Hochdruckhaspel, die 1 Meter über den Anhänger hinausreicht. Die Haspeln sind auf optimaler Arbeitshöhe platziert. Darüber hinaus verfügt der Spülanhänger über einen praktischen Aufbewahrungsbehälter für Schläuche und Zubehör.

Benötigt Führerscheinklasse BE

Merkmale

verfügbare Pumpenleistung:

- 60 Liter / 200 bar (33 PS Kubota Benzin Motor)
- 75 Liter / 150 bar (33 PS Kubota Benzin Motor)
- 75 Liter / 200 bar (58 PS Kubota Benzin Motor)
- 100 Liter / 155 bar (58 PS Kubota Benzin Motor)

Einsatzbereich

- bis DN 600

Fahrgestell

- feuerverzinktes Fahrgestell mit 14" Rädern
- Achse mit Gummifederung
- Feststell-/ Handbremse
- Auflaufbremse mit Ruckfahrautomat
- Leuchtbalken LED-Beleuchtung 12 Volt
- Solides, einstellbares Stutzrad

- europäische Typengutachten
- Blechteile (Pulverbeschichten in RAL 7016 Anthrazitgrau)
- Stoß- und Kratzfester Seiten- und Untenpanele in PE (RAL 7016 Anthrazitgrau)
- Polyester Teile (Obenseite) serienmäßig mit Gelcoat Finish in Sonderfarbeton RAL 9010 Reinweiß

HD-Pumpe

- SPECK 3 Zylinder Plungerpumpe mit keramischen Plungern
- Zahnriemenantrieb
- Wassermangelschutz mit Freigabeschalter (Schwimmerschalter im Wassertank)
- Diverses Zubehör, wie ein stufenlos einstellbarer Druckregler, ein Manometer und ein Wasserfilter mit automatischen Wasserstopp und auswaschbarem Filterelement

Haspeln

- 80m 1/2" (DN 13) flexibler HD-Schlauch mit Stahleinlage (max. Arbeitsdruck 300 bar)
- bzw. 80m 5/8" (DN16) bei dem Spülanhänger mit der Leistung 100 Liter/155 bar
- 270° schwenkbare verzinkte Hochdruckhaspel montiert auf einer ergonomischen Arbeitshöhe mit manueller klappbarer Schlauchführung geeignet für bis 120m 1/2" (DN13) Hochdruckschlauch
- hydraulischer Antrieb inkl. Drehzahlregulierung und Freilauf
- verzinkte Füllschlauchhaspel mit Handkurbel und 50 m Befüllschlauch 3/4", auf einer ergonomischen Arbeitshöhe

Wasserbehälter

- optimales Fassungsvermögen bis 900 Liter (PE; RAL 7016 Anthrazitgrau)
- gut ablesbare Wasserstandsanzeige
- Schraubdeckel mit großer Öffnung; ideal für Reinigung
- niedrig positionierter Behälter für einen niedrigen Schwerpunkt
- Durch die Behälterform wird schwappen des Wassers auf ein Minimum reduziert

Motoren

- 24,2 kW / 33 PS Kubota WG972 Industrie-Benzinmotor mit Wasserkühlung oder
- 42,5 kW / 58 PS Kubota WG1605 Industrie-Benzinmotor mit Wasserkühlung
- 30 Liter transparenter Kraftstoffbehälter
- Neue Motorengeneration mit moderner vollelektronischen Motorsteuerung, Canbus-Technologie und Katalysator
- EU Stage V-Technologie reduziert Emissionswerte

- geringerer Geräuschpegel durch Wasserkühlung
- elektrische Startanlage, Temperaturüberwachung und Öldrucküberwachung
- Super schallgedämpft: 72 dB (A)
- Geräuschdämpfungsmaterial unter die Motorhaube

Standard-Zubehör

- Zwei geräumige Werkzeugboxen (an den beiden Seiten des Anhängers, mit Schlössern)
- Zusätzlicher offener Aufbewahrungskasten an der Rückseite des Anhängers (z.B. für den Sauginjektor-Schlauch oder ähnliches.)
- iROM Maschinensteuerung: Alle Funktionen und jeder mögliche Arbeitsstatus der Maschine wird im Display angezeigt (Betriebsstundenzähler und Drehzahlmesser usw.)
- 12V Zubehör Konnektor
- Elektrosystem aufgeteilt in mehrere, separat gesicherte Gruppen
- 2x Rohrreinigungsdusen
- Dusenhalter
- Spritzpistole mit Lanze und Flachstrahlduse
- Rundumleuchte 360° (LED) mit Stativ

weitere Optionen

- bis zu 120 m HD-Schlauch statt 80 m
- 2. HD-Haspel statt Befüllhaspel (auch hydraulisch bedienbar)
- 10 Kanal Funkfernbedienung statt 8 Kanal für erweiterte Funktionen
- fester Storz-C Befüllanschluss
- Ansaugung für Frostschutzmittel
- Lackierung nach RAL-Farbe

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	RO02294501	ROM900 Benzin Comfort - 150/75	Arbeitsbereich: bis 600 mm Leistung: 75 Liter / 150 bar Antrieb: Kubota Benzinmotor - 33 PS Wasserbehälter: 900 Liter - PE Ausführung: Funkfernsteuerung HD-Schlauch: 1/2 mit 80 m Länge	4150 × 1770 × 1470 mm 950
	RO02292501	ROM900 Benzin Comfort - 200/60	Arbeitsbereich: bis 600 mm Leistung: 60 Liter / 200 bar Antrieb: Kubota Benzinmotor - 33 PS Wasserbehälter: 900 Liter - PE Ausführung: Funkfernsteuerung HD-Schlauch: 1/2 mit 80 m Länge	4150 × 1770 × 1470 mm 950
	RO02296501	ROM900 Benzin Comfort - 200/75	Arbeitsbereich: bis 600 mm Leistung: 75 Liter / 200 bar Antrieb: Kubota Benzinmotor - 58 PS Wasserbehälter: 900 Liter - PE Ausführung: Funkfernsteuerung HD-Schlauch: 1/2 mit 80 m Länge	4150 × 1770 × 1470 mm 950
	RO02298501	ROM900 Benzin Comfort - 155/100	Arbeitsbereich: bis 600 mm Leistung: 100 Liter / 155 bar Antrieb: Kubota Benzinmotor - 58 PS Wasserbehälter: 900 Liter - PE Ausführung: Funkfernsteuerung HD-Schlauch: 5/8" mit 80 m Länge	4150 × 1770 × 1470 mm 950