

Rotationsdüse mit Zuschaltung

https://ehle-hd.com/produkt/rotationsduese-mit-umschaltung/



Die Kanalreinigungsdüse **Rohrwiesel** ist eine universell einsetzbare Düse mit zuschaltbarer Rotation und wechselbaren Werkzeugköpfen zur Rohrreinigung, Wurzelentfernung und Sanierungsvorbereitungen.

Mit einem großen Werkzeugsortiment ist er in der Lage, fast jedes Problem zu beseitigen. Herausragendes Merkmal ist die Zuschaltung der Rotation durch Druckerhöhung des Spülaggregates. Hierdurch ist es möglich partiell bzw. zielgenau zu bearbeiten. Beschädigungen von intakten Rohrlängen durch Werkzeuge der Sanierungsvorbereitung sind somit ausgeschlossen.

Schadstellen oder Wurzeleinwüchse ausmessen, den Rohrwiesel verfahren und durch Druckerhöhung das Rotationswerkzeug in Betrieb nehmen. Beim Herausfahren den Druck runterfahren, um Beschädigungen des intakten Rohres zu vermeiden.

Merkmale

- Reinigen mit Rotationsköpfen
- Wurzelentfernung mit Fräskettenschleuder
- Verwenden von mechanischen Spiralwerkzeugen für Spezial-Anwendungen
- auch an Fahrzeugen mit Wasserrückgewinnung verwendbar

Lieferumfang:

- Rohrwiesel mit zuschaltbarer Rotation DN 150 DN 400
- Werkzeugtreiber für Fräskettenschleuder und mechanische Rohrreinigungswerkzeuge
- Kettenaufnahme mit Bohrkrone, inkl. 1 m Fräskette zum selbst konfektionieren
- Montage-Werkzeug
- robuster Tragekoffer







Ehle-HD Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft mbH Gewerbestraße 2 D-04827 Machern OT Gerichshain Telefon: +49 (0) 34 292 . 654 - 20 Telefax: +49 (0) 34 292 . 654 - 21 Email: service@ehle-hd.com

DATENBLATT



Bestellhinweise:

• Bitte geben Sie uns bei der Bestellung Ihren Einsatzzweck an, so können wir Ihnen das perfekte Werkzeug empfehlen.

Düseneinsätze:

- Die Düsen werden standardmäßig mit Vollkeramikdüsen bestückt. Andere Düseneinsätze auf Anfrage.
- Um die Düse optimal auf das Spülaggregat abzustimmen benötigen wir Leistung der Pumpe (Liter pro Minute), den Arbeitsdruck (bar) sowie die Länge, Durchmesser und Material des HD-Schlauches.

Seite 2



Telefon: +49 (0) 34 292 . 654 - 20 Telefax: +49 (0) 34 292 . 654 - 21 Email: service@ehle-hd.com

DATENBLATT



Eigenschaften

bb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	1120170	1/2" Rohrwiesel	Anschluss: 1/2" IG Einsatz ab: 150 - 400 mm Wasserleistung: ab 80 l/min Schubdüsen: 3x M6 Schub-Strahlwinkel: 30°	340 × 140 × 140 mm 4.74
	1120285	3/4" Rohrwiesel	Anschluss: 1/2" IG Einsatz ab: 150 - 400 mm Wasserleistung: ab 100 L/min Schubdüsen: 3x M6 Schub-Strahlwinkel: 30"	340 × 140 × 140 mm 4.74
	1120196	Fräskettenaufnahme einfach		50 × 40 × 40 mm 0.30
	1120180	Fräskette 1 m - einfach		1000 × 8 × 8 mm 0.60
	1120173	Doppel-Fräskettenaufnahme		70 × 40 × 40 mm 0.40
	1120187	Doppel-Fräskette 1 m		1000 × 8 × 20 mm 0.80
	1120123	KRD-Düsenkopf	Anschluss: 3/8° IG Einsatz ab: - Wasserleistung: - Schubdüsen: - Schub-Strahlwinkel: - Rotationsdüsen: 4x M4 Rotation-Strahlwinkel: Rotation 90° / 43°	48 × 50 × 50 mm 0.55

Seite (



Telefon: +49 (0) 34 292 . 654 - 20 Telefax: +49 (0) 34 292 . 654 - 21 Email: service@ehle-hd.com

DATENBLATT



1120126	BRD-Düsenkopf	Anschluss: 3/8° IG Einsatz ab: - Wasserleistung: - Vorstrahldüsen: 3x M4 Vorstrahlwinkel: 20° / 5° Rotationsdüsen: 2x M4 Rotation-Strahlwinkel: Rotation 90°	48 × 50 × 50 mm 0.54
1120127	HRR-Düsenkopf	Anschluss: 3/8* IG Einsatz ab: - Wasserleistung: - Vorstrahldüsen: - Vorstrahlwinkel: - Rotationsdüsen: 4x M4 Rotation-Strahlwinkel: Rotation 43*	48 × 50 × 50 mm 0.55
1120128	RRD-Düsenkopf	Anschluss: 3/8° IG Einsatz ab: - Wasserleistung: - Schubdüsen: - Schub-Strahlwinkel: - Rotationsdüsen: 4x M4 Rotation-Strahlwinkel: Rotation 90°	48 × 50 × 50 mm 0.55
1120280	Adapter für Spiralwerkzeuge 22	Spiraltyp: 22 mm	62 × 30 × 30 mm 0.15
1120281	Adapter für Spiralwerkzeuge 32	Spiraltyp: 32 mm	70 × 30 × 30 mm 0.18
1120266	Adapterschlauch 3/4" AG auf 1" IG		3000 × 30 × 30 mm 1.5



