

Sanitärpacker

<https://ehle-hd.com/produkt/sanitaerpacker/>



Die **Sanitär-Packer (Lateral Packer)** sind für die gezielte Sanierung von Leitungen mit sehr kleinen Nennweiten konzipiert. Durch ihre kompakte Bauform und das feste Packerende lassen sie sich sicher auch über enge Bögen bis zur Schadstelle schieben.

Sie eignen sich besonders für seitliche Hausanschlüßleitungen z.B. Küchen- und Sanitärleitungen, in denen Standard-Packer nicht eingesetzt werden können.

Merkmale

- Durchmesserbereiche: 25–35 mm und 35–50 mm
- Einsatz bei kleinsten Rohrdurchmessern z.B. Küchen- oder Sanitärleitungen
- festes Packerende zum Schieben über Bögen
- Betriebsdruck: 3 bar
- verfügbare Längen: 600 mm, 1000 mm und 1500 mm
- Ideal für punktuelle Reparaturen an seitlichen Rohrleitungen
- geeignet für enge, beengte oder schwer zugängliche Rohrleitungen

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	V1492002200	Sanitärpacker 25-35 / 0,6	Arbeitsbereich: 25 - 35 mm Zylinderlänge: 600 mm Anpresslänge: 500 - 400 mm Betriebsüberdruck: 3,0 bar	690 × 18 × 18 mm 0.10
	V1492002300	Sanitärpacker 25-35 / 1,0	Arbeitsbereich: 25 - 35 mm Zylinderlänge: 1000 mm Anpresslänge: 900 - 800 mm Betriebsüberdruck: 3,0 bar	1090 × 18 × 18 mm 0.15
	V1492002400	Sanitärpacker 25-35 / 1,5	Arbeitsbereich: 25 - 35 mm Zylinderlänge: 1500 mm Anpresslänge: 1400 - 1300 mm Betriebsüberdruck: 3,0 bar	1590 × 18 × 18 mm 0.20
	V1492002500	Sanitärpacker 35-50 / 0,6	Arbeitsbereich: 35 - 50 mm Zylinderlänge: 600 mm Anpresslänge: 520 - 380 mm Betriebsüberdruck: 3,0 bar	680 × 25 × 25 mm 0.30
	V1492002600	Sanitärpacker 35-50 / 1,0	Arbeitsbereich: 35 - 50 mm Zylinderlänge: 1000 mm Anpresslänge: 920 - 780 mm Betriebsüberdruck: 3,0 bar	1080 × 25 × 25 mm 0.4
	V1492002700	Sanitärpacker 35-50 / 1,5	Arbeitsbereich: 35 - 50 mm Zylinderlänge: 1500 mm Anpresslänge: 1420 - 1280 mm Betriebsüberdruck: 3,0 bar	1580 × 25 × 25 mm 0.5